京浦测量科技二次元、2.5次元、三次元

产品名称	京浦测量科技二次元、2.5次元、三次元
公司名称	东莞市京浦测量科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇企石建设路219号3号楼601室（注册地址）
联系电话	0769-82323585 18929246249

产品详情

型 号		CNC-B 3020	CNC-B 4030	CNC-B 5040
行 程（mm）		300×200×200	400×300×200	500 ×400×200
外形尺寸(mm)		625*777*1080	725*877*1180	525*1077*1180
工作台大小(mm)		460*360	560*460	660*560
重 量(kg)		280	350	420
承 重(kg)		30		
测量精度(um)* XY Z**		X，Y（3.0 + L / 200） μm **Z轴精度：（6.0 + L / 200） μm		
光栅尺分辨率（μm）XYZ		1（可选配0.5 μm）		
导 轨/丝杆		高精密级线性滑轨、丝杆（台湾上银、TBI、THK任选）		
摄像机		美国TEO彩色工业级高清CCD（可选配索尼相机）		
光源	轮廓光	白色LED，亮度连续可调		
	表面光	白色LED，亮度连续可调		
光学镜头		全自动光学变倍镜头		
放大倍率		光学放大倍率：0.7X-4.5X 影像放大倍率约：30X-200X		
工作距离		90-110 mm		
软 件		3D测量软件（自动版）		
运动控制		鼠标、摇杆、软件 智能一体化控制		
工作环境		温度20℃±5℃ 温度变化 < 2℃/hr 湿度30-80%		
电 源		220 V ± 10%，50 Hz（用电设备要求接地可靠：接地电阻小于4欧姆）		
保修期		一年		