



行程 (mm)		200X100X200	300 × 200 × 200	400 × 300 × 200	500 × 400 × 200
外形尺寸(mm)		525X677X9080	625X777X1080	725X877X1180	825X1077X1280
工作台大小(mm)		360X260	460X360	560X460	660X560
重量(Kg)		220	280	350	420
承重(Kg)		20	30		
材质		底座、立柱：大理石； XY平台：大理石或铸铁可选			
测量精度(um)* XY		XY ( 3.0 + L / 200 ) μ m			
光栅尺分辨率		1 μ m			
导轨		台湾上银 P级			
摄像机		彩色工业级高清CCD TEO			
光源	轮廓光	白色LED，亮度连续可调			
	表面光	白色LED，亮度连续可调			
光学镜头		手动卡位连续变焦镜头			
放大倍率		光学放大倍率：0.7X-4.5X 影像放大倍率约：30X-200X			
工作距离(mm)		90			
软件		3D测量软件（手动版）			
运动控制		手动			
工作环境		温度20 ±5 温度变化 < 2 /hr 湿度30-80%			
		振动 < 0.002g 低于15Hz			
电源		220 V ± 10% , 50			
		Hz ( 用电设备要求接地可靠：接地电阻小于4欧姆 )			
保修期		一年			

应用领域：手机配件、电脑配件、家电制品配件、机械配件、精密五金配件、精密冶金、精密轴承、电路板、塑胶产品、模具、端子、连接器、钟表、仪器仪表零部件、汽车配件等测量。