

20kw电启动汽油发电机功率稳定

产品名称	20kw电启动汽油发电机功率稳定
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20kw电启动汽油发电机功率稳定，

上海大泽发电机的平均寿命在5-8年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥较大的能量，汽油发电机发电机组的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命

20kw电启动汽油发电机功率稳定

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油
静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

现在有很多的客户在使用汽油发电机中出现问题的都会说是汽油发电机的质量不好，其实从我们这么多年的维修机器的情况来看，其实绝大多数的汽油发电机组都是因为使用不当而造成的，其实有好多的汽油发电机组都是可以避免的，在我们使用汽油发电机的时候只要您细心一点完全是可以避免的，比如您在使用汽油发电机的时候发现汽油发电机冒黑烟，汽油发电机抖动的很厉害，或者是汽油发电机的声音不正常之类的时候，您一定要立刻停下汽油发电机，您要是对汽油发电机不是很明白，您就拨打我们厂家服务电话，我们会立刻给您解决。

汽油发电机的工作原理就是将机械能转变成电能的电机。通常由汽轮机、水轮机或内燃机驱动。还有一种叫做拖拉机头式的发电机是经齿轮或皮带驱动的。电能是现代社会的*主要的能源之一。汽油发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。随着现在的电力需求越来越大，一般家庭用汽油发电机也是越来越多。