

水冷25kw汽油发电机噪音小

产品名称	水冷25kw汽油发电机噪音小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

水冷25kw汽油发电机噪音小，

汽油发电机中的交流励磁发电机又被人们称之为双馈发电机，交流励磁汽油发电机由于转子方采用交流电压励磁,使其具有灵活的运行方式,在解决电站持续工频过电压、变速恒频发电、抽水蓄能电站电动-发电机组的调速等问题方面有着传统同步汽油发电机无法比拟的优越励磁汽油发电机主要的运行方式有以下三种:1) 运行于变速恒频方式;2) 运行于无功大范围调节的方式;3) 运行于发电-电动方式。现在市场上交流励磁发电机占有率在80%以上。

水冷25kw汽油发电机噪音小汽油发电机在工作开始的时候，我们要做以下几个工作：1、经常清洁或更换空滤；2、经常更换发动机润滑油；3.经常更换或洗净润滑油滤器的滤芯；4.经常重新上紧各部分螺栓和螺冒。这样可以使我们的发电机使用寿命更长，只要您平时细心一点，就可以为您省去一些不必要的费用。

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997