日本松下电焊机代理，松下氩弧焊机价格

产品名称	日本松下电焊机代理，松下氩弧焊机价格
公司名称	上海彦楚机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:YC-300TSP 产地:唐山
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6878号1幢1层G区119室
联系电话	13671944778

产品详情

日本松下电焊机代理，松下氩弧焊机价格，唐山松下电焊机维修，松下直流氩弧焊机

产品名称： 晶闸管控制直流TIG弧焊电源

产品型号： YC-300TSP

可焊材料： 不锈钢、低碳钢、高强钢及Cr-Mo钢、铜

简要说明：广泛应用于石油化工、压力容器、电力建设、不锈钢制品等多种行业

产品特点:

直流脉冲TIG焊/直流TIG焊/直流手工焊三种作业方式独特的恒流控制使外部条件变化时，焊接电流也能保持稳定采用松下独特的IC及也柔和稳定根据不同用途，可进行“ 有/无/反复 ”3种收弧控制

晶闸管技术，瞬时引弧率接近100%即使高速焊接时，电弧

额定规格

型号： YC-300TSP

控制方式： 晶闸管

额定输入电压 相数： AC380 3相

输入电源频率：　50/60HZ

额定输入容量：　16.5KVA/11.5KW

额定输出电流：　315A

额定输出电压：　22.6V

额定负载持续率：　60%

空载电压：　57V

输出电流范围TIG：5-315A

输出电压范围TIG：10.2-22.6A

起始电流·收弧电流：5-315A

电流上升时间：　0.2-10s

电流下降时间：　0.2-10s

提前送气时间：　0.3s

滞后停气时间：　2-23s

电弧点焊时间：　0.5-5s

脉冲频率：　0.5-15HZ

脉冲宽度：　15-85%

收弧电流控制方式：收弧【有】·【无】·【反复】

引弧方式：　高频引弧

外壳防护等级：　IP21S

绝缘等级：　H

冷却方式：　强制风冷

外形尺寸：　470·560·845

重量：　136kg

专业直销售松下全系列焊机：松下焊机，松下电焊机，唐山松下焊机，唐山松下气保焊机，唐山松下气保焊机价格，唐山松下气保焊机型号，松下气保焊机，唐山松下氩弧焊机，唐山松下氩弧焊机价格，松下氩弧焊机，松下直流氩弧焊机，松下交直流氩弧焊机，唐山松下晶闸管氩弧焊机，唐山松下逆变氩弧焊机，唐山松下晶闸管气保焊机，唐山松下逆变气保焊机，松下二保焊机，松下二氧化碳焊机，唐山松

下焊机，松下手工焊机，松下交流弧焊机，松下等离子切割机，松下电阻焊机，松下焊接机器人，松下焊机维修，松下焊机配件齐全，松下焊机上海总公司欢迎新老客户前来洽谈业务。

本公司专业代理销售松下焊机全系列焊接设备销售、安装、维修，并提供售前、售中、售后一条龙服务，我们以优惠的价格及真诚的服务期待您的垂询！