

石油压裂支撑剂厂家 石油钻井专用支撑剂

产品名称	石油压裂支撑剂厂家 石油钻井专用支撑剂
公司名称	郑州奔牛环保科技有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	奔牛:抗压力1200 石油压裂支撑剂:密度1.6 河南省巩义市:吸附率96
公司地址	郑州市中原区棉纺西路4号院9号楼2单元3层0302号
联系电话	0371-64225887 13903824777

产品详情

此产品利用优质铝矾土等多种原材料，

用陶瓷烧结而成，是天然???

、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油天然气有良好效果。石油天然气深井开采时，高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后，使含油气岩层裂开，油气从裂缝形成的通道中汇集而出。用陶粒支撑材料随同高压溶液进入地层充填在岩层裂隙中，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合的作用，从而保持高导流能力，使油气畅通，增加产

量。实践证明，使用??

支撑剂压裂的油井可提高产量30 - 50%，还能延长油气井服务年限。压裂支撑剂可广泛用于深井，高压油气层的压裂改造。以优质???

为主要原料经破碎细磨成微粉后，配以各种添加剂，反复混练，制粒，抛光，高温烧结而成，该产品具有耐压强度高，密度低，圆球度好，光洁度高，导流能力强等优点。经中国石油勘探开发研究院廊坊分院支撑评价实验室检测，各项性能指标完全达到SY/T5108-2006、SY/T6302-1997标准，目前处于领先水平。

1、按抗破碎度分别为52MPa (7500psi)、69MPa (10000psi) 和86MPa (12500psi)、102MPa (15000psi) 四大系列。

2、按体积密度分为：低密度、中密度、高密度。

3、按规格分别为：12-20目、16-20目、16-30目、20-40目、30-50目、40-60目、40-70目、70-100目等。

为满足国内外油气井的需求，用户可根据油井的深度，选用不同强度和不同规格的产品。