

拦水坝止水带a容城拦水坝止水带a拦水坝止水带直销

产品名称	拦水坝止水带a容城拦水坝止水带a拦水坝止水带直销
公司名称	河北通泰橡塑制品有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	品牌:通泰 型号:可定制 产地:景县
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区（注册地址）
联系电话	15732868786 15131806728

产品详情

拦水坝止水带a容城拦水坝止水带a拦水坝止水带直销橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水

池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑

，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原

因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变

形缝的部位浇筑橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗

漏到建筑物结构中，橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

二、橡胶止水带技术标准

1. 我公司生产的橡胶止水带是采用企业标准GB18173.2-2000标准组
织生产的，尺寸公差一律按企业标准执行，如用户有特殊要求，可按用户
要求制造。

2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为
不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产

品，可适用于任何设计要求。

4.橡胶止水带在运输时，拦水坝止水带a容城拦水坝止水带a拦水坝止水带直销应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶

剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

三、橡胶止水带施工方法：

橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。

橡胶止水带在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位橡胶止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

四、橡胶止水带施工注意事项：

1、止水带在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补拦水坝止水带a容城拦水坝止水带a拦水坝止水带直销，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低