

1.5T钢壳磁轭电炉 立成电气

产品名称	1.5T钢壳磁轭电炉 立成电气
公司名称	襄樊市立成电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立成电气 型号:KGPS 最大电压:1000 (V)
公司地址	中国 湖北 襄樊市 襄樊市襄城区真武工业园
联系电话	86 0710 3562116 13886246066

产品详情

品牌	立成电气	型号	KGPS
最大电压	1000 (V)	功率	800-1250 (W)
额定温度	2000 ()	主要用途	冶金、熔炼、铸造

供应中频保温炉、熔炼炉

0.5t、0.75t、1t、1.5t、2t、3t、4t、5t、6t、7t、8t、10t钢壳磁轭电炉

(1)、恒功率采用逆变角自动控制技术，根据槽路负载阻抗的变化，自动调整输出特性，在重负载时，拉小逆变角，降低中频输出电压，在空炉及小负载时，拉大逆变角，升高中频输出电压，以使系统工作于恒功率控制区域。该技术比一般装置省电5 - 10%。(2)、扫频启动采用零电压扫频启动技术，取中频电压作为反馈信号。初始启动时主控板给出一个频率不断改变的触发信号，当给定频率与主槽路频率吻合时，便自动建立中频电压。如未能检测到主槽路振荡信号，装置又重复进行第二次启动。每次启动过程约0.5 - 1秒，未启动之前，设备能反复自动启动，直至建立中频电压。(3)、外围接线（参考电气图）主板采用单电源工作，只需（220v/18v）普通电源变压器即可，反馈信号取样用一只中频变压器，仅用这两只变压器，比同类型设备大大简化了外围接线。(4)、保护功能及指示（led）在控制电路中设有各种操作的保护电路，设备的上电，掉电先后次序及使用人员的误操作，均不会对设备产生影响。截流，过流，截压，过压调整方便。