

优质斗提机批发TD斗式提升机专业生产厂家设备精良

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 优质斗提机批发TD斗式提升机专业生产厂家设备精良 |
| 公司名称 | 泊头市天润环保设备有限公司 |
| 价格 | 500.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市西环季家庄对面 |
| 联系电话 | 13473726301 |

产品详情

优质斗提机批发TD斗式提升机专业生产厂家设备精良

TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $<1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。TD型斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

TD斗式提升机由提升机上、下链轮,皮带,挖斗,丝杆,进出料口,箱体,电机???

等组成,具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数符合JB3926--85《垂直斗式提升机》(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准),牵引圆环链符合MT36----80《矿用高强度圆环链》,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环形链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。该提升机的转速每分钟不能超过85转,转速过高,会出现卸料不净,挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米,钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。

TD斗式提升机由提升机上、下链轮,皮带,挖斗,丝杆,进出料口,箱体,电机减速机

等组成,具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。

该提升机的转速每分钟不能超过85转,转速过高,会出现卸料不净,挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米,钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。

