

# 北京GRG装饰材料厂家

产品名称	北京GRG装饰材料厂家
公司名称	北京清大环艺装饰工程有限公司
价格	360.00/平米
规格参数	品牌:清大GRG 型号:GRG1010 产地:北京
公司地址	北京市大兴区榆垓镇盛平街8号1-172室
联系电话	81115731 13911378778

## 产品详情

GRG吧台 GRG天花吊顶 GRG波浪板 GRG纹理板 GRG欧标板 GRG鱼鳞板 GRG面板 GRG异形造型  
GRG曲面造型 GRG深化 GRG异形板 GRG装饰柱 GRG剧院吊顶 GRG构件工程 GRG装饰材料  
GRG工程施工 GRG加工生产 GRG幕墙工程 GRG安装 GRG报价

GRG优点：

1：质量轻、不变形。标准产品厚度为4-7毫米，单位平方米的重量为7-9公斤，有声学要求的可以按要求在产品背面灌浆加厚（厚度在40mm时声学效果最佳）。可改变厚度和重量，以达到声学要求。灌浆密度最低可达650kg/立方米。

2：高强度、有韧性。实验表明龙牌GRG产品断裂载荷大于1200N，是国家装饰石膏板断裂载荷标准的10倍以上。

弯曲强度：10-20MPa ASTM D790-2003测试方法。

拉伸强度：10-15MPa ASTM D790-2003测试方法。

冲击强度：30-35KJ/m<sup>2</sup> ASTM D790-2003测试方法。

3：会呼吸。龙牌GRG产品是一种存在大量微孔结构的板材。在自然环境中，多孔体可以释放出水分。当室内温度高、湿度小的时候，板材逐渐释放出微孔中的水分；当室内温度低、湿度大的时候它就会吸收空气中的水分。这种释放和吸收就形成了所谓的“呼吸”作用。这种吸湿与释湿的循环变化起到了调节室内相对湿度的作用，给工作和居住环境创造了一个舒适的小气候。

4：防潮性强。龙牌GRG材料为无机材料，具有防霉防蛀，防静电的作用。不会产生霉变发黄现象。

5：材质表面细腻、光洁、白。白度达到90%以上，便于和各种涂料以及各种面饰材料（木皮、织品）有

良好地粘接，形成极佳的装饰效果。

6：防火、阻燃性。龙牌GRG材料属于一级防火材料，当火灾发生时，它除了能阻燃外，本身还可以释放相当于自身重量15%至20%的水分，可大幅度降低着火面温度，降低火灾损失。

7：环保型。龙牌GRG材料无任何气味，不含任何化学树脂或放射性有害物质，放射性核素限量符合GB6566-2001中规定的A类装饰材料的标准。100%天然无机矿物质之材料，远红外线放射率0.88左右。并且可以进行再生利用，属绿色环保材料。

8：声学效果好。龙牌GRG材料具有良好的声波反射性能。检测表明：4mm厚的GRG材料，透过损失500Hz23db、100Hz27db；气干比重1.75，符合专业声学反射要求。经过良好的造型设计，可构成良好的吸声结构，达到隔声、吸音的作用。

9：造形丰富。为满足形状随意性，产品可以定制单曲面、双曲面、三维覆面各种几何形状、镂空花纹、浮雕图案等任意艺术造型，完全可以满足设计师的个性要求。

10：加工周期短。龙牌GRG产品脱模时间仅需120分钟，干燥时间仅需八个小时，因此能大大缩短施工周期。