

# 山东金科星专业生产 WP80 型多功能抑尘车国

产品名称	山东金科星专业生产 WP80 型多功能抑尘车国
公司名称	山东金科星机电股份有限公司
价格	.00/200000
规格参数	品牌:金科机电 型号:WP80 产地:山东省
公司地址	邹城市工业园区中心店机电产业园（华润路399号）
联系电话	0537-5529866 13365379591

## 产品详情

功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾；工作效率高、喷雾速度快。对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小与飘起的尘埃接触时，可以形成一种潮湿状体，能快速将尘埃抑制降尘；对 200 微米以下粉尘具有完全抑制能力，而且物料表面含水率增加仅 0.3%

。配套动力灵活，即可用三相 380V 的市电，也可以配套柴油发电机组供电。采用先进的温度控制仪控制，可以在寒冷天气正常使用防止结冰。喷雾器与洒水车一起使用，即可洒水也可喷雾，实现多功能除尘。操作灵活，使用安全可靠，遥控操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度。耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约 70% ~

80%（喷淋喷枪、洒水机车），且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘设备 先进的控制方式1、采用工业级触摸屏操作控制，稳定可靠；实现可视化操作，操作方便；同时，可对喷雾机的运行加以监控，功能强大；2、采用工业级无线遥控器操作，传送距离可达 100米，持久耐用，安全可靠。雾化效果好该喷雾机喷头采用美国原装进口的喷雾喷头，雾化颗粒小，对 200 微米以下粉尘具有完全抑制能力，而且物料表面含水率增加仅 0.3%，可靠性高，便于拆卸

产品商标 金科星牌 环境体系认证编号 12816E20039ROS产品名称 多功能抑尘车 产品型号 WP80  
型多功能抑尘车总质量 (Kg) 25000 罐体容积 (m3) 14.83额定载质量 (Kg) 11305 外形尺寸 (mm)  
10580\*2500\*3850整备质量 (Kg) 13500 货厢尺寸 (mm) × × 额定载客 (人) 准拖挂车总质量  
(Kg)驾驶室准乘人数 (人) 3 载质量利用系数接近角 / 离去角 (°) 12/8 前悬 / 后悬 (mm) 1450/3480轴数 3  
轴距 (mm) 4350+1300轴荷 (Kg) 7000/18000(并装双轴) 最高车速 (Km/h) 90其它1、罐体有效容积 14.83  
立方，介质：抑尘剂，密度：800 千克 / 立方，管体外形尺寸为：5000\*2400\*17002。2、防护材料：304  
不锈钢材质，连接方式：左右侧面及后下部防护采用焊接连接，后部防护段面尺寸：150\*50  
，后部防护离地高度：510.3、ABS 型号为 3631010-c2000【底盘技术参数】底盘型号 EQ1250GLJ

底盘名称 载货汽车底盘 商标名称 东风牌 生产企业 接近角 / 离去角 ( ° ) 12/8 轮胎规格  
10.00-20 钢板弹簧片数 9/10,9/13 前轮距 (mm) 1960,2046,1940 燃料种类 柴油 后轮距 (mm)  
1860/1860,1900/1900 排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005( 国 v) 发动机型号 发动机生产企业 排量 (ml) 功率  
(Kw) 康明斯 ISD210-50 东风康明斯发动机有限公司 6700 155