WRN2-230-F耐腐热电偶上海自动化仪表三厂

产品名称	WRN2-230-F耐腐热电偶上海自动化仪表三厂
公司名称	上海仪伯自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市静安区灵石路650号
联系电话	021-31604228 15921520446

产品详情

WRN2-230-F耐腐热电偶上海自动化仪表三厂

产品简介

WRN2-230-F耐腐热电偶是中高温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高，性能稳定。在某些特殊场合，如化工厂、冶炼厂、火电厂等，必须采用特殊材料及结构的热电阻，它不仅广泛应用于工业测温，而且被制成标准的基准仪。

手机：13761413968　传真：021-56130306

电话：021-31604228

联系人：销售部　　网址;www.shhziyi.com

www.shhziyi4c.com

邮箱：3468209409@qq.com　www.szy-saic.com/

融 合 有 道 心 境 致 远

WRN2-230-F耐腐热电偶上海自动化仪表三厂规格参数

保护管特性

保护管材质　　适用环境

不锈钢（0Cr18Ni12Mo2Ti）保护管	用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质，适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。
哈氏合金B保护管	对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性，也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱，非氧化性盐液的腐蚀。
哈氏合金C保护管	能耐非氧化性酸，如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀，也耐氧化性盐类Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀，如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。
钛保护管	能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸（包括发烟硫酸）、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸（如流沙、盐酸）的腐蚀，但如酸中含有氧化剂（如硝酸、Fe+++、Cu++）时，则腐蚀大为降低。
聚四氟乙烯保护管	是化学性能最稳定的一种塑料，能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水，也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀

□WRN2-230-F耐腐热电偶上海自动化仪表三厂型号及规格

型号	分度号	涂层	测温范围°C	保护管直径d	规格
WRE-130F	K	HC	0~600	16+2	300×150
WRE-230F				特殊协商	350×200
WRE-330F					400×250
WRE-430F					450×300
WRE2-130F		HB	0~800		
					550×400
WRE2-230F					
					650×500
WRE2-330F					
					900×750
WRE2-430F					
WRN-130F	E				1150×1000
WRN-230F					1650×1500
WRN-330F					
WRN-430F					
WRN2-130F		Ti	0~1000	16	
WRN-230F				特殊协商	
WRN-330F					

WRN-430F

防腐热电阻的其他技术指标与普通工业热电阻相同