

25型氯丁橡胶棒、耐腐蚀、耐老化

产品名称	25型氯丁橡胶棒、耐腐蚀、耐老化
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	13.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

25型氯丁橡胶棒、耐腐蚀、耐老化

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料. 氯丁橡胶棒技术指标

序号	项目	单位	技术指标	检测平均值
1	邵尔A硬度	度	60 ± 5	(老化前59 老化后63)
2	抗拉强度	Mpa	12.0	21.2
3	断裂伸长率	%	350	509
4	老化系数	%	0.85	0.97

氯丁橡胶棒应用：为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。 氯丁橡胶棒规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号。

氯丁橡胶棒氯丁橡胶棒以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、耐久性，适用于在面板坝的理想止水材料。氯丁橡胶棒技术指标

序号	项目	单位	技术指标	检测平均值
1	邵尔A硬度	度	60 ± 5	老化前61 老化后65
2	抗拉强度	MPa	10.15	3
3	断裂伸长率	%	300	380
4	老化系数	%	0.85	0.95

氯丁橡胶棒氯丁橡胶棒以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、耐久性，适用于在面板坝的理想止水材料。氯丁橡胶棒技术指标

序号	项目	单位	技术指标	检测平均值
1	邵尔A硬度	度	60 ± 5	老化前61 老化后65
2	抗拉强度	MPa	10.15	3
3	断裂伸长率	%	300	380
4	老化系数	%	0.85	0.95

氯丁橡胶棒产品简介: 氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料.
规格型号: 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120以及根据客户需求生产多种型号. 序号

项目 单位 技术指标 检测平均值 1 邵尔A硬度 度 60 +/- 5 老化前59老化后63 2 抗拉强度 Mpa 12.0 21.2 3
断裂伸长率 % >= 350 509 4 老化系数 % >= 0.85 0.97