

# 标准军用单双杠，单双杠安装方法与角度

产品名称	标准军用单双杠，单双杠安装方法与角度
公司名称	盐山多利达文体器材有限公司
价格	1200.00/副
规格参数	
公司地址	盐山县盛世佳苑1号楼2单802室
联系电话	0317-5129521 15231799390

## 产品详情

标准军用单双杠，单双杠安装方法与角度，

本厂家承诺做到四点：

- 1、 货源是一级的（绝对的厂家直销）；
- 2、 质量是一级的（所有器材均符合体育器材达标要求）；
- 3、 服务是一级的（顾客满意开心是我公司最大的幸福）；
- 4、 价格是一级的（绝对不会二次加价）。

器材制作选材方面：本厂选用优质国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工，产品所使用的铁板、轴承、塑粉、焊丝等主、辅料均采用自国内资质全、信誉好的专业生产厂家，质量您绝对可以放心

单杠详细说明：

军用单杠采用优质无缝钢管为外套管，升降调节柱选用标准圆钢（直径为2.8厘米），单杠杠面采用弹簧杠长度为2.2米。可调节高度为1.8-2.4米。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索直径为1厘米将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连

四角铁链拉纤圆钢地脚水泥灌注增强军用单杠的稳定行。

军用双杠参数：杠面材料：加强型优质尼龙纤维杠面，内芯28MM弹簧钢，高强度抗老化塑料颗粒，吸收水份不易打滑，杠面重量36KG每付。杠面长：3.5M，杠面直径40毫米\*50毫米的卵形，外表为尼龙塑料颗粒注塑而成。不怕阳光暴晒。立柱：外管直径4.2CM，厚3MM，升降杆直径为28MM的冷拔钢，强度高，间隙小。槽钢底座：厚度为3.5MM，尺寸：2.8米\*1.2米\*10cm槽钢，杠面可调宽度：45-55CM

杠面可调高度：1.2-1.6米。底座整体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重量为145KG