

# 单组份聚氨酯密封胶厂家

产品名称	单组份聚氨酯密封胶厂家
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	12.00/支
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

## 产品详情

聚氨酯密封胶膨胀止水胶是一种遇水膨胀、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化。固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。

主要特点：止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，最大能抗1.2Mpa的水压；耐久性强、质量变化率低止水胶结构中含尿烷联结链，在长期时间内不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命超过100年；缓膨胀性好其7天的膨胀率占最张的膨胀率 50%（实测值可达39.3%），非常适用于潮湿多水的施工环境；施工便捷单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；施工密贴能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐盐酸、盐水、碳酸钠、氢氧化钾等化学物品；可与饮水接触、安全、无毒，属环保型产品

聚氨酯建筑密封胶是一种新型湿气固化的单组份建筑密封胶这种密封胶除了具有聚氨酯密封胶的各种优异性能外，还因引入硅烷偶联剂提高了对各种基材的粘结强度，耐湿热老化性及贮存稳定性。代表着当前时代建筑密封胶的世界先进水平。产品特性对混凝土，砖石，金属制品，塑料制品均有良好的附着力。不含三苯和挥发性溶剂，无毒无害，属于绿色环保产品。高弹性，高拉伸强度，可适应循环变形较大的结构密封防水。常温下表干快，4小时即可表干，有利于缩短工期。

适用范围 沉降缝，伸缩缝，施工缝，贮水池，游泳池，阳台，门窗框，浴厕间，穿墙管，煤气管及水管等部位的密封。机场跑道，地下停车场，运动场，人行道，桥梁，广场，隧道，公路等接缝密封。施工指南用钢丝刷，灰刀将缝沟的杂物及浮灰清理干净。较深的接缝应填入PE泡沫塑料作背衬材料，也可用其他塑料或木材做背衬，以减少密封胶的浪费。注胶的厚度为缝宽度的1.5倍，例如缝宽为2cm时密封胶注入厚度为3cm。

用专用胶枪注胶，注胶时枪咀应均匀缓慢移动，确保接缝内注满填实，防止遗留气泡空间