

# 图形液晶KYDZ12864C

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 图形液晶KYDZ12864C                   |
| 公司名称 | 西安东显电子科技有限公司                     |
| 价格   | 1.00/个                           |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 西安市长安区韦曲竹园路46号民景苑第3幢1单元23层12304号 |
| 联系电话 | 029-85236503 18066514783         |

## 产品详情

|         |                |         |                  |
|---------|----------------|---------|------------------|
| 驱动电压(V) | 5.0V or 3.3V   | 驱动控制芯片  | KS0108B          |
| 工作温度(C) | 0~50 or -20~70 | 存储温度(C) | -10~60 or -30~80 |
| 显示类型    | STN or FSTN    | 显示模式    | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏     |
| LED背光类型 | 白光or黄绿光        | 生产工艺    | COB or SMT       |
| 产品型号    | KYDZ12864A     |         |                  |

|             |                |             |                  |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| 外形尺寸(LxWxH) | 78.0x70.0x12.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 62.0x44.0        |
| 驱动电压(V)     | 5.0V or 3.3V   | 驱动控制芯片      | KS010BB          |
| 工作温度(C)     | 0~50 or -20~70 | 存储温度(C)     | -10~60 or -30~80 |
| 显示类型        | STN or FSTN    | 显示模式        | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏     |
| LED背光类型     | 白光or黄绿光        | 生产工艺        | COB or SMT       |
| 产品型号        | KYDZ12864C     |             |                  |

|             |                |             |                  |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| 外形尺寸(LxWxH) | 78.0x70.0x12.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 62.0x44.0        |
| 驱动电压(V)     | 5.0V or 3.3V   | 驱动控制芯片      | KS010BB          |
| 工作温度(C)     | 0~50 or -20~70 | 存储温度(C)     | -10~60 or -30~80 |
| 显示类型        | STN or FSTN    | 显示模式        | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏     |
| LED背光类型     | 白光or黄绿光        | 生产工艺        | COB or SMT       |
| 产品型号        | KYDZ12864C-5   |             |                  |

|             |                |             |                  |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| 外形尺寸(LxWxH) | 78.0x70.0x13.0 | 视域尺寸(WxHxT) | 62.0x44.0        |
| 驱动电压(V)     | 5.0V or 3.3V   | 驱动控制芯片      | T6963C           |
| 工作温度(C)     | 0~50 or -20~70 | 存储温度(C)     | -10~60 or -30~80 |
| 显示类型        | STN or FSTN    | 显示模式        | 黄绿/黑白屏/灰屏/兰屏     |
| LED背光类型     | 白光or黄绿光        | 生产工艺        | COB or SMT       |
| 产品型号        | KYDZ12864F-1   |             |                  |