

# 利佰特污水提升器，武汉污水提升装置

产品名称	利佰特污水提升器，武汉污水提升装置
公司名称	武汉美德龙机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区马沧湖路81号
联系电话	027-59378040 18627995990

## 产品详情

美国利佰特P382XPRG102 污水泵站系统特点： 美国利佰特P382XPRG102 污水泵站容积为150升、最大过流温度为60 、PTC启动温度为105 、水泵最大启停次数为30次/小时、全系为220V、50HZ、单相电模式。 美国利佰特P382XPRG102 污水泵站配备LE系列双叶轮大通道污水泵，通过直径为2英寸，1440电机转数使设备运行更加安静，延长水泵使用寿命，每小时最大启停次数为30。 美国利佰特P382XPRG102 污水泵站全系配备由美国QUICKTREE公司开发的浮球预警系统。具备快速反映，提前预警，高效耐用，方便拆解修理特征。什么是QuickTree?浮标系统？QuickTree系统定位于独立的检修盖下，不用卸下水泵就可以处理浮动问题，不用断开管道，不用打开主盖，通过检修孔就可以快速检查、清洗或更换浮动装置。水泵的作业是由QuickTree系统完成的。QuickTree?浮标是出厂时已设定，请勿擅自更改。泵的激活和报警浮球都安装在一个不锈钢杆上，避免浮球与浮球之间的缠绕。 美国利佰特P382XPRG102 污水泵站4英寸橡胶密封软连接接口。 美国利佰特P382XPRG102 污水泵站2或3英寸

带螺纹的可选排水口，为设备提供了良好的密封性能，不会因水泵工作时产生的震动使箱体里的空气与污水外泄。 美国利佰特P382XPRG102 污水泵站设备箱体底部“ 扭矩停止 ” 定位水泵，并与设备主盖上的嵌入式排水口通过PVC排水管来连接固定，主盖上的嵌入式排水口由密封圈密封，当水泵出现故障时，只需要打开设备主盖，提出水泵即可。

#### 美国利佰特P382XPRG102 污水泵站

报警器（选配）：Pro380系列报警器有室内、室外、无线报警可选。

美国利佰特P382XPRG102 污水泵站综合密封线系统：水泵电机,浮标开关,可选警报浮标的线被密封在专门设计的橡胶密封通道，这个密封通道在检修盖的下方。正确的密封必须保证系统下水道气体不会泄露。在橡胶管道中安全的放置电源线,小心的去除系统内部过多的"松弛的"线。三线管道，对于没用警报部分的系统,只会使用双线管道，而第三个管道必须被一个附加的橡胶塞堵住。如果提供了警报线,三线管道将都会被使用，所有的橡胶盖垫片将一直连接,并且不需要更换。