

聚氨酯同步带包装机皮带 广州腾英15年专业生产

产品名称	聚氨酯同步带包装机皮带 广州腾英15年专业生产
公司名称	广州市腾英工业皮带有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TYBELT 型号:XL 产地:广东
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 广州市番禺区大石东联工业区中心北路47号
联系电话	86-02039930816/39930817 13925048065

产品详情

广州市腾英工业皮带有限公司专业生产聚氨酯同步带15年，以卓越的品质，获得良好的业内口碑，生产的同时专注于加工和研发，申请了唯一的专利证书。选择腾英，给你更好的技术支持！

聚氨酯同步带特性

1. 良好的耐磨性
2. 免维护
3. 高效率（可达到98%）
4. 低噪音
5. 在-5 到+80 能正常运行
6. 不受潮湿、紫外线和臭氧的影响
7. 具有良好的耐油性和耐腐蚀性

聚氨酯同步带外形参数

XL

L

H

XH

P (mm)	5.08	9.525	12.7	22.225
H (mm)	2.30	3.60	4.30	11.2
H1 (mm)	1.27	1.90	2.29	6.35

聚氨酯同步带宽度标准

XL 标准宽度inch	L 标准宽度inch	H 标准宽度inch	XH 标准宽度inch
0.25	0.37	0.50	0.50
0.31	0.50	0.75	1.00
0.37	0.75	1.00	1.50
0.50	1.00	1.50	2.00
0.75	1.50	2.00	3.00
1.00	2.00	3.00	4.00
1.50	4.00	4.00	6.00
2.00			

聚氨酯同步带技术参数

XL 宽度 (inch)	最大张力强度 (开口带) (N)	最大张力强度 (接驳环带) (N)	断裂强度 (N)
0.25	190	/	570
0.31	228	/	685
0.37	305	150	915
0.50	450	225	1370
0.75	720	360	2170
1.00	985	490	2975
1.50	1450	730	4360
2.00	2050	1025	6170

我司工业皮带品种多样，用途广泛。欢迎来电咨询！！联系人：李生 联系电话：13925048065