

# 144芯三网合一光纤配线架内部结构

产品名称	144芯三网合一光纤配线架内部结构
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 144芯三网合一光纤配线架内部结构

三网合一光纤配线架详细介绍、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯材质：冷轧板、不锈钢使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，三网合一光纤配线架为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。各厂家亦可根据客户的需要订做

使用条件： 工作温度：-10 ~+40 贮存温度：-25 ~+55 相对温度： 85%(+30 ) 大气压力：70kPa~106kPa适用性指标： 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm； 光纤活动连接器：符合GB 12507及相关标准的规定； 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。功能： 具有光缆固定和保护功能； 具有光缆终接功能； 调线功能； 光缆纤芯和尾纤的保护功能。机架高度： 满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。 可根据需方不同要求订做不同规格的产品。光电性能： 机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。 机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧。 光纤连接器损耗 0.5dB 插入损耗 0.2dB 回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB 插拔性寿命：>1000次机械性能： 塑料件燃烧性能符合GB5 1697-85的规定。 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。 光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。说明： 所用钢板均采用优质镀锌板； 所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理； 所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。

宁波远捷通信设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业制造通信设备、电子元件产品的民营企业。通信产业覆盖了移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等领域。远捷通信依凭先进的管理、完善的质保体系、强大的技术力量、雄厚的综合实力和诚信，已成为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁通及部分国外通信运营商的主要设备供应商，并广泛应用于广电、电力、邮政、军事单位、企事业单位等专网，同时为国内外主设备厂商提供配套产品。

历经几年的发展，远捷从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。远捷精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。远捷宗旨：客户满意、企业荣誉、产品质量。远捷目标：创百年远捷，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。远捷定位：品牌国际化，未来十年在国内外享有一定度。远捷发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作，努力创造的企业形象、的工作环境、的企业管理、的客户服务，与国内外用户真诚合作!

远捷专业生产：通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，一体化盘、DOF单元箱、光纤信息面板、光纤桌面盒、光缆终端盒，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，冷接子，PLC光分路器，光缆接头盒，皮线光缆，光纤跳线，束状尾纤，六位卡座、储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、光缆固定座，各类保安单元、保安排、测试排，光纤适配器系列光纤产品,型号齐全,欢迎采购