

432芯三网合一光纤配线架机械性能介绍

产品名称	432芯三网合一光纤配线架机械性能介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

432芯三网合一光纤配线架机械性能介绍

432芯三网合一光纤配线架图文介绍 详细资料讲解 三网合一光纤配线架【三网合一光纤配线架图文讲解】移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯) (Fiber Optic Distribut) 三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于三网合一光纤配线架-型号规格配置的详细介绍\联系电话\批发报价\产品图片\规格参数\品牌型号等信息,是由宁波市远捷通信设备厂提供、需要采购的客户请致电我们。

三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架 型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯 材质：冷轧板、不锈钢 使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一光纤配线柜产品概述： 光纤配线架适用于外线光缆与光通信设备的连接，是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。三网合一光纤配线柜产品特性：

C型光纤配线架适用于熔配分开单元结构，机架可拆卸，易并架，可用于超大容量的光纤通信工程中。

· 机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆。 ·

合理的绕线走线结构，使走线非常清晰简洁，非常方便。 ·

单元体门板可 · -转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护。 ·

有24芯、48芯、72芯、96芯四种规格的配线单元供用户选择。 ·

安装好的适配器倾斜角为40°，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm。 ·

机架具备安全可靠的接地保护装置。三网合一光纤配线柜技术特性：

机架高压防护地与机架间绝缘：绝缘电阻 > 20000M Ω /500V(DC) · 机箱高压防护接地与机箱间耐压： > 15000V(DC)1分钟无击穿、无飞弧现象。三网合一光纤配线柜工作环境： · 工作温度： -40 ~ +85 ·

相对湿度： 85%(+30℃) · 大气压力： 70 ~ 106Kpa早期的光传输系统由于光纤的光损耗较大，活动连接器的加工精度也不够，故通常采用光缆直接终端法。具体方法是将线路侧的光纤与光端机来的尾巴光纤在终端盒内作固定连接。

远捷通信是一家专业从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。