

IP67、IP68防水检测仪 防水测试设备

产品名称	IP67、IP68防水检测仪 防水测试设备
公司名称	沈阳艾尔泰克精密仪器有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:艾尔泰克 型号:A-2210 检测压力:5-200kPa可调
公司地址	沈阳市于洪区白山路182号(9门)
联系电话	15998351195 15002464762

产品详情

随着科技的飞速发展，人们对于产品的要求越来越高，例如电动牙刷凭借便捷省力等优点深受年轻人的青睐；越来越多的人习惯在洗澡游泳是看手机；五颜六色的景观灯为建筑及环境增添了新的亮点。。。。这一些列现象的出现，使得产品对防水能力的要求越来越高。于是气密检测仪应运而生。

提到防水，大部分会想到用水来对其防水能力进行检测。没错，这是一个有效的办法，但是对于工业生产线上批量产品的检测，此种方法是非常不划算的，不但检测效率低下，而且一旦进水也将对产品带来很大损伤甚至报废。那么在工业上，是采用什么方法实现批量产品的气密性检测呢？目前大多数厂商所采用的方式是使用防水检测仪或防水检测设备。

沈阳艾尔泰克专注于防水检测领域十余年，拥有丰富的检测经验及成功案例，可满足IP68甚至更高级别的防水等级测试。其在结合了目前国内外先进气密检测技术的基础上，进行研发生产，独立研发的机械密封阀结构、温度补偿办法等更是国内独一无二的技术。防水检测仪从根本上来讲是气密检测仪的一种，均采用差压方式进行检测，这也是目前国内外比较常用的检测方式，其实现了对产品的无污染、无伤害检测，同时可有效消除环境因素造成的影响，提高检测结果的准确性和稳定性。对于检测防水产品，则是将产品所要求的防水能力换算成气压条件进行检测。

A-2210防水检测仪是一款通用型气密检测产品，其检测压力满足大多数防水产品的检测要求，适用范围广、检测精度高是一款性价比较高的仪器。

仪器参数

压降测量范围	5-200kPa
压降测量分辨率	1Pa
压降测量精度	+/- (2.5%的压力+1Pa)
压力测量范围	1 F.S. 5bar
压力测试分辨率	± 2%F.S

压力测试精度	+/- (1.5%的压力+7.5hPa)
外观尺寸	约320X258X147 mm
使用电源	24/1.6A
测试端口	Input气管直径为6MM
通信方式	RS232

沈阳艾尔泰克为众多客户解决了气密检测的难题，并与苹果、谷歌、大足激光、吉利汽车等多家厂商保持合作关系。公司免费提供气密检测技术方案，欢迎来电咨询024-31398363！