

阻燃无机墙面漆 无机耐高温涂料 无机多功能涂料

产品名称	阻燃无机墙面漆 无机耐高温涂料 无机多功能涂料
公司名称	广州亮豹涂料科技有限公司
价格	600.00/桶
规格参数	品牌:亮豹 型号:无机复合阻燃防霉水漆 产地:广州
公司地址	广东 广州市黄埔区 南岗鹿步大街319号
联系电话	02082236808 18641739551

产品详情

普通涂料一般是由基料、颜填料、分散剂、成膜助剂、增稠剂、消泡剂和中和剂等组成。而无机防霉涂料与普通装饰涂料的根本区别在于，无机防霉涂料不仅基料防霉，而且颜填料和助剂中也含有霉菌抑制剂。

在自然环境中存在着各种各样的霉菌，常见的有：黑曲霉、黄曲霉、变色曲菌、萨氏曲霉、焦曲霉、桔青霉、拟青霉、蜡叶芽枝霉、木霉、球毛壳霉、交链孢霉、毛霉等。因而所采用的抑制剂在必须能抑制这些霉菌生长的同时也应符合下列条件。

(一)该物质不会与涂料中的其他各组份(成膜物质、颜料、填料、各种助剂)发生化学反应，因而失去抑制霉菌生长的效力。

(二)不会使涂料染色或使涂料中的颜色褪色。

(三)能均匀分散在涂料中。

(四)涂料经涂刷后成膜，该物质能均匀分散存在于涂层之中，能较长时间抑制霉菌在涂层表面的生长。

(五)涂膜成膜后对人体无害。

防霉剂是防霉涂料的关键组份，在较低浓度时，对霉菌、细菌、酵母菌等微生物有广泛、持久、高效的杀菌和抑制能力。防霉剂对各种菌种的效率定性表示称为抗菌谱。防霉程度的定量表示称为抗菌力。不同的药剂或不同的菌种之间可通过抑制发育的最低浓度和最低杀菌浓度等就抗菌力做出比较。

防霉剂(化学药品)能杀死或抑制微生物的机理，综述如下：

1. 使蛋白质变性。

2. 干扰其遗传机理。
3. 干扰细胞膜。
4. 干扰其细胞内部酶的活动。

有时为达到满意的结果，一般在研制与使用防霉涂料时，首先应测定环境中霉菌的种类，然后选用对这些霉菌敏感的抑制剂，再配制成相应的防霉涂料，常常获得较好的效果。

为达到满意的效果，宜采用“复配型”防霉剂，就是将两种或两种以上的防霉剂同时加到一种涂料中，使之协同作用，达到最佳防霉效果。

常用的防霉剂有：五氯酚钠、醋酸苯汞、多菌灵、百菌清、防霉剂等。其中五氯酚钠和醋酸苯汞毒性较大，使用时应小心。

性能编辑

(一)优良的防霉性能。该类涂料应用于适宜霉菌滋长的环境中，而能较长时间保持涂膜表面不长霉。

(二)良好的装饰性能。由于涂料在建筑物中使用部位不同，应满足各种不同的使用要求。应达到与普通涂料的装饰效果，如外用涂料所具备的性能：耐水、耐候性能。内墙涂料应具有优良耐擦洗性与装饰性能。防霉涂料都应具备此种性能。

(三)防霉涂料涂刷成膜以后，对人畜应无害。

(四)所采用的原材料资源应丰富，价格合理。

施工要点

防霉涂料的施工与普通涂料的施工按同样方法处理，但需十分注意的问题是基底处理要求不同，对于防霉涂料的涂布之前，一定要将基层的霉斑及其残余的污染清除，如不够清洁时可用霉菌祛除液刷1~2遍，以达到杀菌防霉的效果

广州亮豹涂料科技有限公司

工厂地址:广州市黄埔区南岗鹿步大街319号

联系电话：13922150539 周生

www.leobo7.com