

# 防洪防汛麻袋 编织袋 麻袋厂家 防汛编织袋

产品名称	防洪防汛麻袋 编织袋 麻袋厂家 防汛编织袋
公司名称	石家庄逐浪水利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号
联系电话	0311-85040821 13739776622

## 产品详情

防洪防汛麻袋 编织袋 麻袋厂家 防汛编织袋

防洪防汛麻袋 编织袋 麻袋厂家 防汛编织袋

供应普通型编织袋价格 普通型编织袋批发 防汛编织袋

产品参数：普通型编织袋

每条袋质量 (g) : 100 80

尺寸：长度 × 宽度 (cm) : 95 × 55 85 × 50

经纬密度 (根/10cm) : 40 × 40至48 × 48

材 质: 全新聚丙烯树脂

认证: 水利部基本建设工程质量检测中心 标准SL297-2004.

作用：用于防洪，抢险，堤防漏洞漫溢抢护

特点：强力高、耐腐蚀、透水性好、抗微生物性好

防洪编织袋产品应用领域：

- 1.用于防洪，抢险，堤防漏洞漫溢抢护，防洪堤防的临时性加高，临时性防水围城的构筑，水库，江河大堤渗水滑坡，护坡防冲，工程截流，暗沟和暗洞的堵塞；
- 2.用于库房，庭院，沟塘，被淹耕地排水。

- 3.用于容易淹水的工厂，隧道，地下停车场，地铁等领域作为防落水的使用。
- 4.用于道路施工，工地桥梁建设，竞赛场地等积水处吸水去水。
- 5.用于矿山，油气田开采等需快速去水的工矿企业，等等

#### 产品特性：

- 1.强力高：由于使用塑料扁丝，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。
- 2.耐腐蚀：在不同的酸碱度的泥土及水中能长久的耐腐蚀。
- 3.透水性好：在扁丝间有空隙，故有良好的透水性能。
- 4.抗微生物性好：对微生物，虫蛀均不受损害。

编织袋主要生产原料为聚丙烯（PP），是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量  $\alpha$ -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡、具有优良的耐低温性能使用温度可达 $-70 \sim -100$ ），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度( $0.91 \sim 0.96 \text{g/cm}^3$ )的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。编织袋用途很广，抗洪救灾少不了编织袋、堤坝、河岸、铁路、公路的修建中也少不了编织袋。防汛编织袋，防旱编织袋、防洪编织袋等！

按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋、插口袋、粘合缝制袋。按袋的有效宽度分为450、500、550、600、650、700mm，特殊规格由供需双方商定。(可定做)

#### 防汛编织袋参数指标：

- 1) 经向断裂强度( $\text{kN/m}$ )  $> 18$
- 2) 纬向断裂强度( $\text{kN/m}$ )  $16$
- 3) 经纬向断裂伸长率(%)  $15$
- 4) 缝向断裂强度( $\text{kN/m}$ ，—)  $7$
- 5) 等效孔径 $O_{95}$ ，(mm)  $0.1 \sim 0.5$
- 6) 摩擦系数  $0.3$
- 7) 顶破强力(( $\text{kN}$ )  $1.2$
- 8) 垂直渗透系数( $\text{cm/s}$ )

$10^{-3} \sim 10^{-2}$ 抗洪救灾少不了编织袋.堤坝,河岸,铁路,公路的修建中也少不了编织袋.就是防汛编织袋，防旱编织袋、防洪编织袋。

石家庄逐浪水利就是专业做为用户提供全方位的解决方案，帮助用户提高抢险救援和抗灾能力。

主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器。

公司名称：石家庄逐浪水利科技有限

公司

电话：13739776622（张经理）

邮箱：zslkj@163.com

地址：河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号

固话：0311-69106881

Q Q: 291658295

网址：<http://www.zhizhuangji.com/>

主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器

免费：400-601-9220