

# 石英砂过滤器 活性炭过滤器

产品名称	石英砂过滤器 活性炭过滤器
公司名称	广东万泉建筑科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:WQ-SYSL-600 材质:Q235碳钢、不锈钢(304/316)、玻璃钢 规格: 600 × 2170
公司地址	广州市番禺区大石街105国道大石段582、584号2A17
联系电话	020-34123989

## 产品详情

### 产品解析

石英砂过滤器它是利用石英沙作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、臭味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。石英砂过滤器一般做为反渗透设备以及超滤设备的预处理，主要是对泥沙，胶体，金属离子以及有机物进行截留，吸附。常用滤料有石英砂、活性炭、无烟煤、锰砂等。广泛运用到农业灌溉、化工、石油、冶金、工矿等各行业。

### 产品特点

1. 结构紧凑，占地面积小、结构简单、安装操作灵活方便。
2. 混凝反应效果明显，有效地去除水中的悬浮物和胶体物质。
3. 连续自清洗过滤：过滤介质自动循环，连续清洗，无需停机进行反冲洗。
4. 降低原水的悬浮物(SS)含量。
5. 特选材质，使用寿命长。

### 产品参数

型号	规格	流量(m <sup>3</sup> /h)	滤速(m/h)	反冲洗强度( m/h)	滤层高度(m)	石英砂用量( T)	材质
WQ- SYSL-600	600 × 2170	2 ~ 3	8 ~ 10	36	1500	0.56	Q235碳钢、 不锈钢 ( 304 /316 )、玻 璃钢
WQ- SYSL-800	800 × 2270	4 ~ 5	8 ~ 10	36	1500	1.08	
WQ- SYSL-1000	1000 × 2450	6 ~ 8	8 ~ 10	36	1500	1.69	
WQ- SYSL-1200	1200 × 2570	10 ~ 12	8 ~ 10	36	1500	2.34	
WQ- SYSL-1500	1500 × 2700	12 ~ 16	8 ~ 10	36	1500	3.51	
WQ- SYSL-1600	1600 × 3200	16 ~ 20	8 ~ 10	36	1500	4	
WQ- SYSL-1800	1800 × 3360	20 ~ 25	8 ~ 10	36	1500	5.2	
WQ- SYSL-2000	2000 × 3450	25 ~ 32	8 ~ 10	36	1500	6.2	
WQ- SYSL-2200	2200 × 3560	32 ~ 38	8 ~ 10	36	1500	7.5	
WQ- SYSL-2400	2400 × 3750	38 ~ 45	8 ~ 10	36	1500	9.3	
WQ- SYSL-2500	2600 × 3860	45 ~ 50	8 ~ 10	36	1500	10	