

紫外线消毒器 紫外线杀菌消毒器

产品名称	紫外线消毒器 紫外线杀菌消毒器
公司名称	广东万泉建筑科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:WQ-UV-LBT510 材质:304/316不锈钢材质 流量范围:10~100m/h
公司地址	广州市番禺区大石街105国道大石段582、584号2A17
联系电话	020-34123989

产品详情

产品解析

紫外线消毒器是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，造成生长性细胞死亡和（或）再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。紫外线消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上，利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水，将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死，达到消毒的目的。

产品特点

- 1、反应器采用304/316抛光不锈钢制成，内壁光滑，杀菌不留死角；
- 2、灯管配备石英套筒，能保证最佳的工作温度；
- 3、设备的电工配置适用于各地不同电气环境；
- 4、特别外形设计，使用更加方便；
- 5、杀菌全面，高效迅速，杀菌率最高达99.9%；
- 6、高输出，物理杀菌，无副作用，无二次污染。

产品参数

产品型号	流量范围 (m/h)	总功率 (W)	灯管功率 (W)	灯管 (支)	尺寸	材质
WQ-UV-LBT510	Q=10m/h	160	80	2	108	DN50
WQ-UV-LBT520	Q=15-20m/h	240	80	3	133	DN65
WQ-UV-LBT530	Q=20-30m/h	320	80	4	133	DN80
WQ-UV-LBT540	Q=30-40m/h	400	80	5	159	DN100
WQ-UV-LBT550	Q=40-50m/h	480	80	6	159	DN100
WQ-UV-LBT560	Q=50-60m/h	560	80	7	168	DN125
WQ-UV-LBT570	Q=60-70m/h	640	80	8	168	DN125
WQ-UV-LBT580	Q=70-80m/h	720	80	9	219	DN125
WQ-UV-LBT590	Q=80-90m/h	800	80	10	219	DN125
WQ-UV-LBT5100	Q=100m/h	1050	120	8	273	DN150

304/316不锈钢材质