

陕西联塑西安PE钢丝网骨架管价格表供您参考

产品名称	陕西联塑西安PE钢丝网骨架管价格表供您参考
公司名称	陕西康卫管业有限公司
价格	23.00/米
规格参数	公称压力:1.0-3.5Mpa 长度:6米-10米 公称外径:160mm
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区12街3栋21号 (注册地址)
联系电话	029-63075702 18392983329

产品详情

西安联塑PE钢丝网骨架复合管厂家,陕西钢丝网骨架价格

应用范围市政工程：城市建筑给水，饮用水，消防水，热网回水油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，二．三次采油及集输工艺管道化学工业：酸，碱，盐制造业，石油，化工，化肥，制药，纺织，印染，橡胶塑料

固体粉末的工艺管及排放管冶金矿山：用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆，尾矿，通风管及工艺管海水输送：海水淡化工厂，海港城市的海水输送船舶制造：船舶污水管，排水管，压仓水管，通风管等等农业喷灌：滤水管，暗渠输送管，排水管，灌溉用管。高速公路：埋地排水、绿化带浇灌管道、电缆输导管等

钢丝网骨架PE复合管也称：钢丝网管、钢丝网骨架塑料复合管、SRTP管、STSCP管、SPE管。

钢丝网骨架塑料PE复合管，它既保留了钢管优良的承压性能，又保留了塑料管良好的卫生性能以及易于敷设、技术可靠、使用寿命长等特点。不仅适用于市政和建筑的给排水、消防和气体输送，而且可以大量运用于化工、石油、医药等工业介质输送。产品性能特点：1．具有超过塑料管强度的较高强度、刚性、抗冲击性、双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，而且耐腐蚀。2．使用温度提高。导热系数低，冬季使用外壁不需要保温，夏季使用亦不结露。内壁光滑，不结垢，水头损失比钢管低30%。3．管道连接采用电热熔连接，技术成熟。4．管件规格品种多，重量轻，运输及施工方便。5．管材总体可靠性高，在正常条件下，使用寿命可达50年。6．成本低廉，卫生无毒，是球墨铸铁管、钢管、镀锌管

的替代品。7. 电热熔接头抗轴向接力能力强，通过空隙，电热熔管件与管材内壁和外壁实际上连为一体，与增强骨架也为一体。

钢丝网骨架PE复合管的连接采用电热熔连接及法兰连接两种方式。电热熔连接是将复合管承插到电热熔管件中，对预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热。先使管件内表面熔化而产生熔体，熔体膨胀并充满管材管件的间隙，直至管材外表面也产生熔体，两种熔体互相熔融在一起，冷却成型后，管材与管件紧密连接为一体。钢丝网骨架塑料PE复合管与金属管、阀门和计量表等的连接采用法兰连接。复合管的电熔连接和法兰连接的接口抗拉强度和爆破强度均高于管材本体。