

环庆神器工地自动洗车设备30秒冲洗干净

产品名称	环庆神器工地自动洗车设备30秒冲洗干净
公司名称	云南环庆环保设备销售有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	HQ:1-15 2300*3700*1000/3700*3700*1000:3-6 云南:5.5-15
公司地址	云南省昆明市五华区黑林铺前街59号团山欣城2幢9层902室（注册地址）
联系电话	18388489650

产品详情

云南环庆环保设备有限公司的理念是：诚则立，变则通，康则荣，简则明，和则兴，竭诚为您提供满意的优质服务！

设备参数

项目	参数
设备型号	HQ-120
设备尺寸	3700（长）x 3700（宽）x 1000（高）mm
适用车辆	100-150吨工程车辆及其他车辆
启动方式	经过S/W的感应自动洗轮
冲洗压力	4-6kg/cm
冲洗时间	5-60秒/辆（可根据工地土质情况调整）
耗水量	10-15L/辆
总功率	11KW/15KW
污泥清除方式	选配
电源	三相 380V 50HZ
喷头	

项目	参数
设备型号	HQ-60
设备尺寸	2300（长）x 3700（宽）x 1000（高）mm
适用车辆	100吨工程车辆及其他车辆
启动方式	经过S/W的感应自动洗轮
冲洗压力	3-5kg/cm

冲洗时间	20-60秒/辆（可根据工地土质情况调整）
耗水量	1-4L/辆
总功率	5.5KW
污泥清除方式	选配
电源	三相 380V 50HZ
喷头	

洗车设备原理

1.工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统由洗轮机底盘、格栅板、左右侧板（含喷嘴），控制箱、水泵五部分组成。

2.该设备利用压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门上路要求，设备采用红外线感应自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源，本设备可拆装，方便专场，使用不锈钢喷嘴。

工地洗车机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要，该设备自动冲洗压力高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀、成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。使用循环水池式基础，工作时耗水量小，因此可节约大量水资源，配置红外线感应，手动操作工作模式，可自动化无人操作清洗，密集喷嘴分布不同方位、不同角度，可完美清洗渣土车、水泥罐车轮胎以及地盘上的泥土污垢。

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，30秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

工地冲洗设备售后服务：云南环庆环保在国内多个地区都设有办事处，配备有技艺精湛、经验丰富的安装调试团队。可以确保任何设备在一天内安装完成，并保证提供及时的售后服务。保证客户利益时，我们的责任，我们国内各办事处的技术服务队伍为客户提供以下售后服务：

定期维护、现场维修、操作指导和咨询、维护咨询、维修咨询、市内24小时（市外48小时）现场维修