

大理HQ60工程清洗设备环保自动式

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 大理HQ60工程清洗设备环保自动式 |
| 公司名称 | 云南环庆环保设备销售有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | HQ:5.5-15 2300*3700*1000/3700*3700*1000:1-15 云南:5-60 |
| 公司地址 | 云南省昆明市五华区黑林铺前街59号团山欣城2幢9层902室（注册地址） |
| 联系电话 | 18388489650 |

产品详情

黄冈HQ-60/120工程清洗设备环保自动式

一、产品特点及优性：

- 1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
- 2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。
- 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。
- 4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，冲洗时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。
- 5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，运行费用高。

云南HQ工地冲洗设备参数

| 项目 | 参数 |
|------|-----------------------------|
| 设备型号 | HQ-120 |
| 设备尺寸 | 3700（长）x 3700（宽）x 1000（高）mm |
| 适用车辆 | 100-150吨工程车辆及其他车辆 |
| 启动方式 | 经过S/W的感应自动洗轮 |
| 冲洗压力 | 4-6kg/cm |
| 冲洗时间 | 5-60秒/辆（可根据工地土质情况调整） |
| 耗水量 | 10-15L/辆 |

| | |
|--------|--------------|
| 总功率 | 11KW/15KW |
| 污泥清除方式 | 选配 |
| 电源 | 三相 380V 50HZ |
| 喷头 | |

黄冈HQ-60/120工程清洗设备环保自动式

| 项目 | 参数 |
|--------|-----------------------------|
| 设备型号 | HQ-60 |
| 设备尺寸 | 2300（长）x 3700（宽）x 1000（高）mm |
| 适用车辆 | 100吨工程车辆及其他车辆 |
| 启动方式 | 经过S/W的感应自动洗轮 |
| 冲洗压力 | 3-5kg/cm |
| 冲洗时间 | 20-60秒/辆（可根据工地土质情况调整） |
| 耗水量 | 1-4L/辆 |
| 总功率 | 5.5KW |
| 污泥清除方式 | 选配 |
| 电源 | 三相 380V 50HZ |
| 喷头 | |

二、洗车设备原理：

1.工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统由洗轮机底盘、格栅板、左右侧板（含喷嘴），控制箱、水泵五部分组成。

2.该设备利用压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门上路要求，设备采用红外线感应自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源，本设备可拆装，方便专场，使用不锈钢喷嘴。

工地洗车机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要，该设备自动冲洗压力高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀、成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。使用循环水池式基础，工作时耗水量小，因此可节约大量水资源，配置红外线感应，手动操作工作模式，可自动化无人操作清洗，密集喷嘴分布不同方位、不同角度，可完美清洗渣土车、水泥罐车轮胎以及地盘上的泥土污垢。

黄冈HQ-60/120工程清洗设备环保自动式

四、工地冲洗设备运输方式：1.所有货物免费运送到客户手中，免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的常识，直至对方满意为止。

2.所有货物安装调试完毕后，由客户查看、验收后方可离开现场。

服务宗旨：用户满意、有问必答，关注每一个细节。

服务理念：信心承诺，满意为止。感谢您选择“云南环庆环保”；选择了我们就等于选择了满意。

服务目标：服务质量赢得用户满意。