边坡柔性防护网施工

产品名称	边坡柔性防护网施工
公司名称	安平县智欧丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:4*4 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村283号
联系电话	0318-8556666

产品详情

边坡柔性防护网施工，欢迎联系邢经理，18031882082（微信同号）24小时在线QQ：3254419512，请联系建泰丝网，是一家专业的生产柔性边坡防护网的厂家，安装让您省心，让您放心。

边坡柔性防护网施工，以前我们公司没有施工队伍的，我们只是专业的生产边坡防护网，后来总是有客户放映，你们厂家就自己安装就好了，这样我们也不用再去找其他的施工队伍，找你们一家做了，无论是付款还是施工都比较方便。所以我们才慢慢的组建了自己的施工队伍。现在以及有七八年的时间了，再这七八年的时间里，我们几乎是干了大概大大小小几百个项目了，有主动网施工的，有被动网施工的，有高山险峻的边坡，也有比较平缓的边坡。这么多年积累下来，我们对于边坡防护网的施工更加的娴熟。

杭州市富阳区常绿镇水源水库建设工程是由我公司完成施工的。

边坡防护网是对于路面安全所设置的一种安全维护。在装置边坡防护网时要注意： 对坡面防护区域内的浮石，杂物进行铲除；在每一孔位处凿一深度不小于锚杆显露环套长度的凹孔，通常口径为20cm，深20cm。按规划深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比规划锚杆长度长5cm-10cm以上，孔径不小于Φ42；受凿岩设备约束时，构成每根锚杆的两股钢绳能够分别锚入两个孔径不小于Φ35的锚孔内，构成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15°≈30°，以抵达相同的锚固效果；当部分孔位处应底层懈怠或破碎不能成孔时，选用断面规范不小于 0.4×0.4的C15砼根底置换成不能成孔的岩土段。

边坡柔性防护网施工，注浆并刺进锚杆，选用标号不低于C2O的水泥浆，宜用灰砂比1:1~1:1.2、水灰比0.45~0.5的水泥砂浆或水灰比0.45~0.5的纯水泥砂浆，水泥宜选用42.5R一般硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，保证浆液饱满，在进行下一道工序前注浆保护期不少于3天。 设备纵横支撑绳，张拉紧后两段各用二至四个（支撑长度小于15m时用二个，大于30m时用四个，其间用三个）绳卡与锚杆显露环套固定衔接。 从上向下铺设钢丝绳网并缝合，每张钢丝绳网均用一根长约32m的缝合绳与附近支撑绳进行缝兼并预张拉，缝合绳两段各用两个绳卡与绳网进行固定联合。