

UV光解废气处理设备 光氧催化除臭设备

产品名称	UV光解废气处理设备 光氧催化除臭设备
公司名称	宜兴市豪漂环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号
联系电话	0510-87822760 15061599793

产品详情

光氧废气净化器的产品特点：

- 1、**高效除恶臭**：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。
- 2、**无需添加任何物质**：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、**适应性强**：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。
- 4、**运行成本低**：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。
- 5、**无需预处理**：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
- 6、**设备占地面积小，自重轻**：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理10000m³/h风量。
- 7、**优质进口材料制造**：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

光氧废气净化器的优点：

- 1、净化效率高、运行稳定；

- 2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计；
- 3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa；
- 4、运行成本低、耗电功率小；
- 5、维护方便、使用寿命长；
- 6、安全可靠，价格合理。

光氧废气净化器的使用安装：

光氧废气净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；

光氧废气净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；

光氧废气净化器与排风管道之间的连接必须密封；

光氧废气净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；

光氧废气净化器箱体应可靠接地；UV光催化氧化废气处理设备

安装注意事项

- 1：废气不能含有易燃易爆成分
- 2：设备内部设置灯管，起吊过程中注意轻拿轻放。防止灯管破损。
- 3：废气中粉尘或漆雾或水雾等杂质较多时，需要进行预处理；如果含有少量杂质，设备前端设置丝绵滤网，2周左右更换一次。防止杂质进入等离子蜂窝电场，产品拉胡现象，造成电源损坏。如果电场内有杂质，需要进行清洗。
- 4：焊接或者进行其他会产生火花的作业时，要注意原理设备内部滤网，滤网属于易燃品。
- 5：风机进出口设备软连接，减少风机运行过程中对设备的震荡。
- 6：设备安装地面要平整
- 7：下雨天作业时，要将电控门关闭。
- 8：离心风机电压380V,等离子UV光解一体机设备电压：220V，离心风机出厂已经加注润滑油（昆仑5W-40），后期每2个月左右补充一次。
- 9：离心风机要有漏电保护，配置减速器，切勿减项。
- 10：离心风机电机下雨天注意做防水处理。