

瑞景软启动 煤改电空调热泵软启动单相220V7P

产品名称	瑞景软启动 煤改电空调热泵软启动单相220V7P
公司名称	珠海瑞景电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RJ瑞景 型号:RJ-ASSU220P7
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-6559 (注册地址)
联系电话	15919144207 18928006767

产品详情

RJ-ASSU220P7型热泵软启动器是2003年自主研发的热泵启动控制模块。基于先进的单片机微控制技术，他能智能地调节热泵压缩机的启动电压和启动电流，有效地降低压缩机启动时的瞬间电流和瞬间功率，从而起到保护压缩机、提高压缩机工作寿命，同时它还能减小由于大功率热泵启动对电网产生的冲击影响。RJ-ASSU220P7型热泵软启动器的特点是嵌入式系统设计、体积小和重量轻、抗冲击及抗震性强、寿命长、产品性能可靠和稳定以及安装方便，可适应复杂的工作环境。产品用途：空调；冰箱；单相电机等。技术特色：限制启动电流；消除浪涌电流和电压；内置电机过载保护延迟延长寿命；组件旁路开关减少热产生；控制力矩实现压缩机平滑启动和停止；减轻震动和机械损伤；启动时释放冲击和轮系应力；容易接线和安装，缩短设备停工期；可靠性高、寿命长。主要技术参数：1. 连续工作电压：250VAC2. 连续工作电流：42A3. 适用功率：单相6P~7P4. 不重复浪涌电流：400A(小于20ms)5. 启动瞬态电流：180A(小于350ms)6. 有效启动次数：大于100000次7. 启动时间：1±0.5秒8. 阻燃性能：绝缘材料具有阻燃性能9. 各插片与机壳绝缘电阻：大于300M10. 各插片与机壳之间耐压：大于3000V/AC11. 环境温度：-20~85 12. 相对湿度：0—95%13. 抗冲击：200m/s² 11ms14. 抗震：10~55mm(双振幅1.5mm)15. 抗锈性能：各金属零部件能经受至少24小时的盐雾试验 外形结构尺寸及重量1. 外壳：长方形、黑色2. 材料：阻燃塑料3. 封装：黑色环氧树脂4. 重量：350克5. 外形尺寸：长127毫米×宽98毫米×高40毫米 我们可以提供适用于功率大至10P单相热泵软启动器。我们可以根据您的技术要求对我们现有的产品做相应的修改来配合您的产品的需要，若有需求，OEM也是没有问题的。