

复合无机涂料 广州无机涂料 A级阻燃性能无机涂料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 复合无机涂料 广州无机涂料 A级阻燃性能无机涂料 |
| 公司名称 | 广州亮豹涂料科技有限公司 |
| 价格 | 600.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:亮豹 型号:无机复合阻燃防霉水漆 产地:广东 |
| 公司地址 | 广东 广州市黄埔区 南岗鹿步大街319号 |
| 联系电话 | 02082236808 18641739551 |

产品详情

1.成分：无机涂料纯天然；有机涂料含化学物

2.粘结性：无机涂料与墙体发生化学结合并可渗入墙面0.5-1mm，形成防水、防酸的硅化石表层；有机涂料机械式表面粘结，粘结力依其中的聚酯粘结构（胶类）的比率而不同

3.颜色持久性：无机涂料永不褪色；有机涂料2年后开始褪色

4.胀缩系数：无机涂料与矿物质墙面的胀缩系数相同，即使长时间受水汽浸泡或紫外线照射也不会有太大变化；有机涂料胀缩系数大于墙壁面的10-20倍，易产生开裂等问题（不能受潮、不能照射）

5.透气性：无机涂料透气性强（多孔性/呼吸性）；有机涂料无透气性

6.抗碱性：无机涂料本身属碱性，所以不会出现起皮、粉化等返碱现象；有机涂料属酸性，易受到墙身的碱性破坏

7.抗菌性：无机涂料天然成分（不含营养）；有机涂料易生微菌类，造成墙体污化（苔藓、发霉、藻类）

8.静电：无机涂料不产生静电，不挂灰；有机涂料产生静电，容易吸附灰尘

9.耐水性：无机涂料因有呼吸性，所以墙体水分可自由进出涂层，不会对涂料产生影响；有机涂料表面有不透气的薄膜，一旦墙体本身存在水汽，涂料本身就会出现气泡、开裂等现象

10.耐火性：无机涂料耐火阻燃，不产生有害气体；有机涂料一般都不阻燃，并产生有害气体

11.使用寿命：无机涂料是有机涂料的5-10倍；有机涂料2年后会出现掉色、起皮、发霉、挂灰等现象

广州亮豹涂料科技有限公司

工厂地址:广州市黄埔区南岗鹿步大街319号

联系电话：13922150539 周生

www.leobo7.com