

瑞景软起动器 软启动单相220V3P

产品名称	瑞景软起动器 软启动单相220V3P
公司名称	珠海瑞景电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RJ瑞景 型号:RJ-ASSU220P3
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-6559 (注册地址)
联系电话	15919144207 18928006767

产品详情

RJ-ASSU220P3型空调软起动器是2003年自主研发的空调启动控制模块。基于先进的单片机微控制技术，他能智能地调节空调压缩机的启动电压和启动电流，有效地降低压缩机启动时的瞬间电流和瞬间功率，从而起到保护压缩机、提高压缩机工作寿命，同时它还能减小由于大功率空调启动对电网产生的冲击影响。RJ-ASSU220P3型空调软起动器的特点是嵌入式系统设计、体积小和重量轻、抗冲击及抗震性强、寿命长、产品性能可靠和稳定以及安装方便，可适应复杂的工作环境。产品用途：空调；冰箱；单相电机等。技术特色：限制启动电流；消除浪涌电流和电压；内置电机过载保护延迟延长寿命；组件旁路开关减少热产生；控制力矩实现压缩机平滑启动和停止；减轻震动和机械损伤；启动时释放冲击和轮系应力；容易接线和安装，缩短设备停工期；可靠性高、寿命长。主要技术参数：1. 最大连续工作电压：250VAC2. 最大连续工作电流：18A3. 适用功率：单相1P/2P/3P4. 最大不重复浪涌电流：400A(小于20ms)5. 最大启动瞬态电流：180A(小于350ms)6. 有效启动次数：大于10000次7. 启动时间：1±0.5秒8. 阻燃性能：绝缘材料具有阻燃性能9. 各插片与机壳绝缘电阻：大于300M 10. 各插片与机壳之间耐压：大于3000V/AC11. 环境温度：-20~85 12. 相对湿度：0—95%13. 抗冲击：200m/s² 11ms14. 抗震：10~55mm(双振幅1.5mm)15. 抗锈性能：各金属零部件能经受至少24小时的盐雾试验 外形结构尺寸及重量1. 外壳：长方形、黑色2. 材料：阻燃塑料3. 封装：黑色环氧树脂4. 重量：200克5. 外形尺寸：长120毫米×宽70毫米×高20毫米