

市场偏爱的5吨洒水车推荐东风多利卡D6洒水车

产品名称	市场偏爱的5吨洒水车推荐东风多利卡D6洒水车
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	87000.00/个
规格参数	
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

产品详情

市场偏爱的5吨洒水车推荐东风多利卡D6洒水车

小型洒水车因其使用方便（它的吨位小，操作灵活，适合于各种场合），价格便宜（价格十分有优势，无论是单位还是个人都是理想选择），使用成本低（无论是使用成本还是维修的成本都低，可以为您节约成本，创造更大的经济效益）等优势一直在市场上占有较大份额。今天小编为大家推荐一款市场上最偏爱的5吨洒水车——东风多利卡D6洒水车，

国五东风多利卡D6洒水车底盘配置：底盘型号EQ1070SJ3BDF 国五 多利卡D6,脂玉白,轴距3308，驾驶室1730单排底盘，发动机可选玉柴YC4FA115-50·朝柴CY4BK551，变速箱5A100（5TS40），前后桥1.8/3.5T，车架190，板簧6/6+5，轮胎7.00R16

12PR动转、离合气助力、ABS、排气制动、干燥器、电动窗、中控锁、电调大灯。

国五东风5吨洒水车上装配置：罐体有效容积为5立方洒水车，带泵，罐体钢板为4mm碳钢，罐体及整车外形尺寸按照公告。整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口，后平台带泡不带门，前封头带水位计，后平台主管路带1寸浇花接口，后爬梯。平台后部带小安全告知牌：“随时停车，注意安全”，带两根水管及阴阳端。罐体颜色：上白色下东风兰，罐体两侧喷“绿化喷洒车”，贴反光标示。

洒水车的功能配置：标准配置洒水车主要装备有：前冲（冲洗公路路面）、后洒（公路路面养护）、侧喷、高位侧花洒（路边绿化带）；后工作平台高压水炮，可调节成柱状，射程 30m；也可调节成雾状，射程 30米，水泵自吸高度： 7m，洒水宽度： 15m。侧防护网，自流阀，消防接头。洒水车水泵为常压水泵，功能可以抽水、排水。另外根据用户要求，可加消防泵、喷雾机、农药卷盘、农药柱塞泵。罐内可以做防腐防锈、电磁阀气动阀自动放水等先进设施，以满足不同用户需求。

国五东风多利卡D6洒水车整车说明：国五东风多利卡洒水车，罐体容积5立方米，该车具有免征公告（可免交车辆购置税）。采用武钢4mm优质碳钢板一次卷压成型，完全做到无缝成型。罐体内设多道防波隔板，采用高压气体试漏检测，使罐体具有强度高，重心稳，车辆运载安全平稳。罐体外表为烤漆，罐体及各保险杠贴红白色视觉反光条，罐体两侧喷“绿化洒水车”字样（可按您的要求喷绘字样），罐体颜色出厂为上白下绿或上白下蓝（可按您的要求喷绘颜色）。

国五东风多利卡D6洒水车主要技术参数

车辆型号	东风多利卡5吨洒水车（价格区间：87000-93000）
外形尺寸(mm)	5995 × 1980 × 2160,2350
总质量	7360
额定载质量(Kg)	实际可装水5吨
底盘参数	
底盘型号	EQ1070SJ3BDF
轴数	2
轴距	3308
钢板弹簧片数	6/6+5
轮胎数	6
轮胎规格	7.00-16,7.00R16
发动机参数	
发动机型号	CY4BK551
	YC4FA115-50
	4B2-115C50
	ZD30D13-5N
	D28D11-5DA
发动机生产企业	东风朝阳朝柴动力有限公司
	广西玉柴机器有限公司
	安徽全柴动力有限公司
	东风轻型发动机有限公司
	东风轻型发动机有限公司
排量(ml)	3707
	2982
	2545
	2953
	2771

功率(kw)	75
	85
	85
	96
	85
燃料种类	柴油
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005

售后：底盘和上装三包售后一年或三万公里

付款方式：预付定金生产，提车前付清余款 分期付款（手续简单）

分期付款：首付比率30%

运输方式：来公司自提或公司物流部门代送车

郑重承诺：凡属本公司销售的产品，均全国上牌，如因我公司车辆问题不能上牌，将全额退款并赔偿客户损失。所有车型均采用原装底盘，我公司对产品质量严格把关，产品售后由我公司负责到底。上装部分免费保修一年，售后省内24小时到达，省外48小时到达，终身提供技术指导，终身配件成本供应。

维修方式

一、底盘部分由底盘驻全国站联合保修，随车均有底盘保修手册、全国站联系目录等。

二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。

三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户，我们将在用户附近授权专门维修点，在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。

四、对于客户自己能处理的小故障，我公司可以先支付维修费用，由客户到喜欢的维修点处理解决。