

## 【复合型防腐屏蔽电缆桥架】防腐屏蔽电缆桥架-诺言

产品名称	【复合型防腐屏蔽电缆桥架】防腐屏蔽电缆桥架-诺言
公司名称	河北诺言环保设备有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:诺言 型号:100*60 规格:150*250
公司地址	河北省衡水市枣强县中小企业创业园（注册地址）
联系电话	13831891506

### 产品详情

复合型防腐屏蔽电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架，它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

现有的复合型防腐屏蔽电缆桥架开放结构不仅能通风散热，节约能耗，优化线缆性能，而且还能防止水、灰尘、碎屑的聚积，细菌不易繁殖，更加洁净，降低发生火灾或其他安全危害的风险。这些独有的特色给中国客户带来了惊喜。总结下来有：重量轻，比传统桥架轻30%- 60%；90%开放空间；机械强度高、剪切方便；可充分发挥您的想象力自由配置样式；无需螺丝螺帽；可为数据缆设计附件；具有令人信服的承载能力；为客户节省空间与时间，比传统桥架节省1/3的安装时间；独特的弯曲方法，快捷、美观；在1000摄氏度的高温下也可保持90分钟，保护桥架的安全，是获得认证最多的桥架等等。

复合型防腐屏蔽电缆桥架选用要点：

- 1) 电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。防腐电缆桥架厂家
- 2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足\*\*有关规范或标准的要求。
- 3) 在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。
- 4) 电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%—50%，控制电缆可取50%—70%，且宜预留10%—25%工程发展裕量。

5) 在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。

我公司以“质量、立异、效劳”为运营理念，可依据分歧客户对产物的分歧需求，研制开拓新的产物；以“诚信立业、客户至上”为效劳主旨，获得了国表里客户的一致好评.并与多家客商树立了长时间的协作关系