

# 郑州太阳能路灯 河南太阳能路灯

产品名称	郑州太阳能路灯 河南太阳能路灯
公司名称	郑州光华灯具有限公司
价格	990.00/套
规格参数	品牌:郑州太阳能路灯 郑州光华灯具 型号:郑州太阳能路灯 GH-3 产地:郑州太阳能路灯 郑州航空港
公司地址	新郑航空港新港大道北侧（港区客运站隔壁）
联系电话	18837185952

## 产品详情

### 郑州太阳能路灯的简略单纯装置办法

郑州太阳能路灯——郑州光华灯具有限公司是业余做太阳能路灯、道路灯、景观灯、监控杆等的公司，依据多年的装置履历，给人人先容太阳能路灯的简略单纯装置办法，装置步调以下: 1(挖一深1.5M，方口边框为0.8×0.8M的地基坑，将四角地基笼放入坑中，伸出部门超过跨过高空约0.1米(留意罗纹部门不能损坏)，同时斜放入一根直径为80MM的管，再向郑州太阳能路灯基坑中注意灌输混凝土。

2(郑州太阳能路灯在其附件约0.2米四周挖一深度约0.8-1.0米，方口1.0×0.6米蓄电池槽根基;

3(4,7天混凝土凝结后，筹备直立灯杆; 体系衔接体系衔接体系衔接体系衔接

4(将LED灯具装在灯臂上，并与主灯杆衔接牢固;

5(开端穿线:将2.5mm<sup>2</sup>的电线(红黑各一根)从LED灯具内经挑臂、灯杆，到灯杆底部;与控制器输出端衔接;

6(牢固灯具，而后牢固挑臂;

7(将太阳能板支架的横臂牢固在主灯杆上，并用螺栓牢固;

8(郑州太阳能路灯将太阳能电池板放入支架框上，而后用螺丝将太阳能电池板牢固在支架上;同时将电线从电池板的接线盒内接出，颠末电池板支架、横臂进入主灯杆达到灯杆低部。

9(将太阳能电池板支架分离牢固在横臂的两头。

10(将蓄电池放入蓄电池箱内，电线从钢丝软管中穿出，牢固好螺栓和钢丝软管，将蓄电池放入蓄电池槽内，并将钢丝软管穿入根基中的直径为60-80MM的管中穿出，钢丝软管最佳超过跨过高空，用土回填平坦。

11(郑州太阳能路灯控制器接线:依照蓄电池、太阳能电池板、负载的次序,分离与控制器的响应地位衔接(留意:先“-”后“+”,并避免短路);

12(蓄电池上的线分离与风机控制器和太阳能控制器衔接。

13(从太阳能控制器上取下太阳能电池板的输出线,约1分钟后,灯胆如能失常开启,阐明路线衔接准确;不然,衔接有误,需反省。而后将控制器放入灯杆内;直立灯杆直立灯杆直立灯杆直立灯杆

14(用吊车拉起灯杆,使灯杆的法兰孔位瞄准预埋件(留意灯具的偏向),而后用螺丝牢固;

15(反省灯杆与预埋件螺栓能否牢固,灯具能否与路面对齐并划一,整条路的灯杆能否划一,做到从第一个灯杆看进来是在一条直线上。

16(郑州太阳能路灯反省控制器连线能否松动;末了,盖上门板,并牢固;

郑州太阳能路灯