

瓦斯含量直接测定装置

产品名称	瓦斯含量直接测定装置
公司名称	郑州华致科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:华致 型号:DGC 产地:河南
公司地址	中原区桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13303819383

产品详情

瓦斯含量直接测定装置产品简介

瓦斯含量直接测定装置是我公司独立研发，严格执行GBT 23250 -2009《煤层井下瓦斯含量直接测定方法》生产的智能化瓦斯含量快速测定设备，广泛应用于矿井安全生产和煤层气勘探过程中对瓦斯（煤层气）含量的分析研究，包含可解吸瓦斯含量、残存瓦斯含量、原始瓦斯含量等基础指标，矿井瓦斯含量指标是矿井瓦斯涌出量预测、煤与瓦斯突出危险性区域预测、预抽瓦斯效果评价及瓦斯地质图编制等工作的重要参数之一。

瓦斯含量直接测定装置性能特征

测定时间短，取样后测定时间小于2小时；可进行大量取样测试；测定的可靠性和准确率较高；

可实现瓦斯含量和瓦斯压力转换计算、瓦斯损失量数学模型自动计算、具有实验过程报表输出与实验结果报告双向输出、查询、打印功能；

采用电子数显温度测定和压力传感系统，实时捕捉实验环境，提高测试时效性；

应用多面立体粉碎解吸技术（已授权专利），粉碎80-200目效率为99%，优于国家标准。

解吸计量系统可定制液位传感器自动采集方式，减少人为因素造成的实验误差，提高设备智能化。

技术参数

井下解吸系统 取芯管径 73，不锈钢样品罐体积880ml，解吸仪量程800ml或1000ml；

地面瓦斯解吸系统 分组解吸阻力 10pa；真空泵抽气速率：4L/min；

煤样粉碎解吸系统 功率电压：1.5kW、220V，一次装料量：约1000g/钵；

煤样称量系统 数显天平量程：3000g，精度0.01g，附属称量器皿；

水份测定系统 大荷载：110g，小分度值：5mg，水份测定准确度：0.5%；

数据处理系统

用户管理、W、Wa、Wc、P、Q等基础指标实验报告、报表输出、打印、保存、帮助等功能

华致24小时免费咨询热线 400-067-5551

手机：13323713827，13333710261，13333713921

销售热线0371-86539631、86539632

瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器瓦斯含量直接测定装置