

# 无缝钢管42CRMO精密无缝管 无缝冷拔管

产品名称	无缝钢管42CRMO精密无缝管 无缝冷拔管
公司名称	山东鼎鸿钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场嫩江路
联系电话	0635-8884864 18865123599

## 产品详情

山东鼎鸿钢铁有限公司 是一家专业性很强的综合性公司

公司完全可以为客户定做各种非标规格及特殊材质的产品。不锈钢管规格 6 ~ 426 × 1 ~ 50 材质304、304L、321、316、316L、316H、316Ti、316LN、317、317L、904L、309S、310S、C-276、2507、2205、2520、347、904L、431，等。

产品名称：工业不锈钢无缝管，卫生级不锈钢管，精密管，抛光管，不锈钢焊

管，厚壁不锈钢管，不锈钢三通、不锈钢封头，焊材、不锈钢弯头、不锈钢法兰盘、

不锈钢大小头等。

公司专业提供各种材质不锈钢无缝管、大口径无缝管、卫生级无缝管、非标厚

壁管、换热器用管、锅炉管、精扎管、卫生级焊管，工业焊管，以及配套的管件，

法兰，阀门等系列产品，为广大客户提供一站式不锈钢管道产品服务。

主要材质：0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni10(304L)、00Cr17Ni12Mo2(TP316L)、0Cr25Ni20(310S)、1Cr18Ni9Ti(321)、0Cr18Ni10Ti(TP321)，

347H(0Cr18Ni11Nb)，2205等材质的不锈钢系列产品。 产品标准：GB/T14976-2002 GB/T13296-2002 GB/T12770-2002

GB/T12771-2007 ASTM A312 A213 ，A269 广泛应用于石油、化工、核工业、电

力、造船、造纸、制药、食品、装潢、机械加工。 不锈钢卫生

可按实际需求定制 材质 304 304L 321 TP321 TP316L 316L 310S 201 301 执行标准GB/T14976-2002 GB/T13296-96 GB/T14975-2005 ASTM312 213

JIS DIN等德标 日标 美标规格

卫生级(食品级)无缝不锈钢管在制药、食品、啤酒、饮用水、生物工程、化学

工程、空气净化、航空、核工业等国民经济建设多领域多行业上广泛地应用，每年

有大量的进口。这里介绍本厂生产卫生级(食品级)无缝不锈钢管的工艺与设备、管

的性能与质量。 脱脂不锈钢无缝管 1常用规格 可按实际需求定制 6x1 8x1-2 10x1-2 12x1-3  
14x1-4 16x1-4 18x1-4 20x1-5 22x1-5 25x1.5-5 27x2-5 28x2-5 30x2-8 32x2-8 34x2-8

36x2-8 38x2-8 40x2-8 42x2-8 45x2-8 48x2-8 50x2-8

51x2-8 57x2-10 60x2-10 63x2-10 65x3-10 68x3-10 70x3-10 73x3-10 76x2-16 80x2-16  
83x2-16 89x2-16 95x2.5-16

102x2.5-18 108x2.5-18 114x2.5-18 120x3-18 127x3-18

133x3-18 140x3-20 152x3-20 159x3-25 168x3-30 180x3-30 219x4-35 2材质 304 0Cr18Ni9  
06Cr19Ni10新 3化学成分 C 0.08 Si 1.00 Mn 2.00 P 0.045 S 0.030 Cr

18.0-20.0 Ni 8.0-10.5 4执行标准 GB/T14976-2002 GB/T14976-2012 软态可折弯

气路管 光亮退火管 卡套管 仪表管 产品简介 1规格：外径： 5mm-60mm,壁厚：0.5mm-5  
mm 英制常用规格：1/4" × 0.035" (外径，壁厚) 3/8" × 0.035" (外径，壁厚) 1/  
2" × 0.035" (外径，壁厚) 公制常用规格：6mm × 1mm  
(外径，壁厚) 8mm × 1mm(外径，壁厚) 10mm × 1mm(外径，壁厚) 2材  
质：TP316L和国标材质。 3化学成分:碳 0.035 锰 2 磷 0.045 硫 0.030 硅 1.00

铬:16.0—18.0 镍:10.0-14.0 钼:2.0-3.0 4工 艺：先冷轧开坯后冷拔  
公差范围3丝以内 5表面处理：内外光亮退火 6交货状态：软态或者硬态 7标  
准：ASTM (ASME) SA / A312/A213/A269和DIN, GB,  
JIS. 8使用范围：产品广泛应用于石油，化工，制药，食品，机械，航天，

军工，五金，锅炉燃气，水暖配件，航运，电力等行业。 不锈钢工业管 规格 6x1  
8x1-2 10x1-2 12x1-3 14x1-4 16x1-4

18x1-4 20x1-5 22x1-5 25x1.5-5 27x2-5 28x2-5 30x2-8

32x2-8 34x2-8 36x2-8 38x2-8 40x2-8 42x2-8 45x2-8

48x2-8 50x2-8 51x2-8 57x2-10 60x2-10 63x2-10 65x3-10

68x3-10 70x3-10 73x3-10 76x2-16 80x2-16 83x2-16

89x2-16 95x2.5-16 102x2.5-18 108x2.5-18 114x2.5-18

120x3-18 127x3-18 133x3-18 140x3-20 152x3-20 159x3-25 168x3-30 180x3-30 219x4-35  
245x5-35 273x5-40 325x5-40 355x7-40 377x8-45 426x8-50 456x8-50 530x8-50 630x10-40  
材质0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni10(304L)、00Cr17Ni12Mo2(TP316L)、0Cr25Ni20(310S)、1Cr18Ni9Ti(321)、  
0Cr18Ni10Ti(TP321)，

347H(0Cr18Ni11Nb) , 2205等材质 执行标准GB/T14976-2002 GB/T13296-2002 GB/T12770-2002

GB/T12771-2007 ASTM A312 A213

, A269不锈钢无缝管的生产工艺 a . 圆钢准备 ; b . 加热 ; c . 热轧穿孔 ; d . 切头 ;

e . 酸洗 ; f . 修磨 ; g . 润滑 ; h . 冷轧加工 ; i . 脱脂 ; j . 固溶热处理 ;

k . 矫直 ; l . 切管 ; m . 酸洗 ; n . 成品检验。该行业主要使用不锈钢无缝管 , 规格包括 : 304、321、316、316L、347、317L等 ,

外径在  $\phi$  18-  $\phi$  610左右 , 壁厚在6mm-50mm左右 ( 一般是选用规格在 159mm以上的

中低压输送管道 ) , 具体应用领域为 : 炉管、物料输送管、热交换器管等。 不锈钢管道及其输水设备 , 其防腐性能强 , 铸铁管、碳钢管、塑料管等 , 都无法与其相比。

水的准备、贮存、输送、净化、再生、海水淡化等水工业选材。 无缝薄壁精密管可做零公差 ! 规格可按客户需求定制 16.5 × 17 × 0.15 10 × 11 × 0.5 12 × 13 × 0.5

14 × 15 × 0.5 16 × 17.5 × 0.75 16 × 17 × 0.5 20 × 21.5 × 0.75 25 × 26.5 × 0.75 40 × 41.5 × 0.75 直径 8- 100mm 壁厚 : 0.15-3mm 材质 304 304L 316 316L TP304L TP316L等 执行标准GB/T14976-2002 GB/T13296-96 GB/T14975-2005 ASTM312 213

JIS DIN等德标 日标

美标规格 产品主要应用于 : 气动、液压、电磁阀、电器元件、化纤热箱、仪表仪器、

医疗机械、机械元件、专用管件等产品上面 山东鼎鸿钢铁有限公司

产品质量优 , 坚持客户至上 , 质量第一 , 诚信服务 , 信

誉为本的理念 , 以顾客的满意度作为永恒的追求 , 秉承 “ 视信誉为生命 , 待顾客为

上帝 ” 的发展思路 , 把握时代机遇 , 紧跟市场步伐 , 提供给您最满意的产品。竭诚

欢迎新老客户洽谈合作。

电话 : 0635-8884864手机 : 18865123599地 址 : 山东聊城经济开发区