

华美橡塑保温材料 B1级华美橡塑批发

产品名称	华美橡塑保温材料 B1级华美橡塑批发
公司名称	大城县前李各庄京荣保温材料厂
价格	490.00/立方米
规格参数	品牌:华美 规格:10000*1000 产地:河北
公司地址	大城县前李各庄村
联系电话	13931613891

产品详情

华美橡塑保温材料性能参数表：

项目	性能指标	检验标准
适用温度	-40 ~105	
导热系数	-20 0.034w/m.k 0 0.036w/m.k 40 0.041w/m.k	GB/T 102974-1988
表观密度	70kg/m ³	GB/T6343-1995
湿阻因子	> 4500	GB/T 17146-19979
耐腐蚀性能	PH值中性	DIN1998/7
真空吸水率	10%	GB/T 17794-1999
耐臭氧性	不龟裂	GB/T7762-1987
抗老化性	轻微起皱、无裂纹、无针孔、不变形	GB/T 16259-1996

橡塑保温管性能：抗震性能 橡塑保温管具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能 橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。其它优点 橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

优势1.100%环保产品，100%可回收利用2.坚固、好用无味,防水、防潮、透气性能良好，极易加工，可根

据不同需要制成各种形状使用寿命长3.不会腐烂，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀4.在生产过程中不添加任何助剂、粘胶剂。