

# 单板烘干机 赢在 立式

产品名称	单板烘干机 赢在 立式
公司名称	漳州市北林大技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赢在 型号:DH-30.2.6 类型:立式
公司地址	漳州市芗城区天宝镇山美村天宝工业园
联系电话	86 596 2541170 18959668968

## 产品详情

品牌	赢在	型号	DH-30.2.6
类型	立式	适用物料	片状
操作方式	连续式	干燥介质	空气
操作压力	减压	干燥能力	< 7%
应用领域	各种木材的单板烘干		

dh-30立体多层单板烘干机的八大优势：1、dh-30使单板的质量、产能得到提高，胶合板产品质量和档次得到有效保障。2、dh-30使用维护简单，即教即会，一线员工的稳定性得到有效保障。3、dh-30可进行量产计划，产品交期和附加值得到有效保障。4、dh-30能耗小，热转化率高，干燥费用不大于自然干燥。5、dh-30使单板干燥过程，大大降低破损率，有效减少潜亏。6、dh-30占地面积小，大量节约土地资源。7、dh-30投资少，性价比极高，是胶合板行业的首选干燥设备。8、dh-30是现代胶合板企业必不可少的至胜法宝。

dh-30立体多层单板烘干机技术参数

机台型号		dh-30-2.0 (30层)	dh-30-2.6 (30层)
单板规格 (mm)		1000 × 500	1270*640
装载数 (片/次)		720	480
整机尺寸 (mm/台)		4420*1930*1650	3472*2550*1650
工作面积 (m <sup>2</sup> /台)		25m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>
操作人员		2人/4台/班	2人/4台/班
辅助人员		2人/4台以上	2人/4台以上
热媒	蒸汽/有机导热油	升降动力	液压
成品率	100%	传动速度	静态
蒸汽c/mpa	140 ° c/0.4mpa	总功率	1.5kw
单板初含水率	> 80 °	升降行程	125mm

单板终含水率

7°

整机重量 < 3t