

华美保温隔热橡塑板材 B1阻燃保温棉保温板

产品名称	华美保温隔热橡塑板材 B1阻燃保温棉保温板
公司名称	大城县前李各庄京荣保温材料厂
价格	490.00/立方米
规格参数	品牌:华美 型号:10000*1000 产地:河北
公司地址	大城县前李各庄村
联系电话	13931613891

产品详情

导热系数是衡量保温材料隔热效果的重要指标，隔热系数越低，隔热性能就越好。平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/m.k，而它的表面放热系数高，因此在相同外界条件下，使用厚度相对薄的本产品，便能达到传统保温材料相同的保温效果。

阻燃性能好

-----按照《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火设计规范》要求用于管道及设备的保温材料须采用不燃或难燃材料。而本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度较低，而且遇火不熔化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄的特征。按GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》，华美Class1产品指标远优于国标中用于建筑产品领域制品的燃烧性能不低于C级的标准，确保安全可靠。

抗震性能好

-----华美橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。闭孔式发泡、防潮性能好华美橡塑具备完善的闭孔结构，所有泡孔相互独立，互不联通的气泡形成密闭的空气层，有效提高产品的隔热性能，同时华美橡塑独立的密闭气泡结构，能对水汽分子形成多重阻隔，即便材料表层受损，也能防止水汽渗透到材料内部，从而能够保持产品隔热效果长期稳定。在相同条件下，水的导热系数比空气的导热系数高24倍，而非闭孔结构的材料一旦表皮受损，水汽即可渗入材料内部，导致材料更新丧失保温效果。