

福意联恒温冰箱

产品名称	福意联恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 箱体:立式 售后:整机质保一年, 终生维护
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联, 福意联冰箱, , 福意联恒温冰箱由福意联生产。该产品可用于储存生物制品、、试剂等。适用于药房、制药厂、、疾病预防控制, 卫生等。福意联恒温冷藏设备2-20摄氏度, 2-48 智能控温智能微电脑操控, 同步温湿度数字实时显现, 调整增量为1 。风冷, 可调整设定温度使箱内温度稳定操控在2-48 。安全完善的报警, 高低温报警、温感器感器毛病报警、断电报警功用。安全双门锁规划, 完成双人双管, 防止随意敞开。

福意联技术参数:

型号: FYL-YS-828L

外形尺寸: (W × D × H) 1267 × 680 × 1818mm

内部尺寸: (W × D × H) 1160 × 585 × 1250mm

额定频率:50Hz

制冷剂:R134a(382g)

功率:360W

电压:220V

容积:828L

净重:208kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：丹佛斯压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个,5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户

注意事项：

- 1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。
- 2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

产品参数：

(2-8度系列)

类型：FYL-YS-66L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺度：430 × 480 × 645mm

类型：FYL-YS-88L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺度：480 × 470 × 840mm

类型：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺度：480 × 490 × 840mm

(4-38度系列)

类型：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺度：430 × 480 × 510mm

类型：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺度：480 × 490 × 840mm

类型：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺度：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

类型：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺度：595 × 570 × 865mm

类型：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺度：595 × 590 × 1215mm

类型：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺度：595 × 570 × 1445mm

类型：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺度：595 × 695 × 1315mm

类型：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺度：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

类型：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺度：595 × 565 × 860mm

类型：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺度：595 × 565 × 1440mm

类型：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺度：595 × 675 × 1795mm

(2-20度系列)

类型：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺度：1267 × 678 × 1818mm

类型：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺度：1267 × 678 × 2105mm

(-12 ~ 10度系列)

类型：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺度：430 × 480 × 510mm

类型：FYL-YS-100LL| 温度：-12~10 | 外型尺度：480×490×840mm

(-20~10度系列)

类型：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺度：560×400×398mm

类型：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺度：650×400×430mm

类型：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺度：650×400×520mm

类型：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺度：605×570×932mm

类型：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 | 外型尺度：955×585×825mm

类型：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 | 外型尺度：965×520×855mm

类型：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 | 外型尺度：1040×630×910mm

(-30~10度系列)

类型：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺度：550×560×850mm

福意联冷链运送系列：

双温区：(可同时完成冷藏和冷冻)

类型FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺度：791x483x533mm

类型FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺度：791x483x633mm

类型FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺度：791x483x733mm

福意联新型冷链系列

类型FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺度：791x483x533mm

类型FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺度：791x483x733mm

类型FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺度：791x483x733mm

福意联注意事项：

- 1、转移移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机毛病，转移时歪斜不超越45°。
- 2、冰箱周围应通风，除掉包装材料，将冰箱放置在平坦、巩固的当地。

- 3、不以玻璃门为着力移动冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或发动压缩机。
- 5、在使用过程中，箱门敞开不要过于频频，尽量削减开门次数，缩短开门时刻，以削减箱内气体外漏，以节约用电。
- 6、应坚持箱体四周区域清洁干净，防止飘荡而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。
- 7、箱表里可每月停机清洗一次，，保柜内清洁卫生。

一般毛病及查看：

- 1、完全不制冷：查看电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：查看箱内物品是否挡住凉气的出口或吸；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频频，门关闭不严，或门封条有损害、变形。
- 3、如有毛病，应请人员修理或打来厂，切勿私行调试元器件，注意安全。