

# 50寸8mm拼缝液晶拼接屏 视频电视墙 监控/会议拼接墙

产品名称	50寸8mm拼缝液晶拼接屏 视频电视墙 监控/会议拼接墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTY500HJ01 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

50寸8mm拼缝液晶拼接屏

高清视频监控显示大屏 电视大屏幕墙产品详情

昌都46寸拼接屏 山南49寸拼接屏 林芝46寸拼接屏 日喀则46寸拼接屏

那曲49寸拼接屏 青海拼接屏厂家 银川50寸拼接屏

温馨提示:

产品参数未经授权严禁复制和转载，复制或转载使用导致的任何问题，我方一概不负责。

### 【一、产品特点】

- 1、高亮度高清晰度，专为公共展示设计，即使在阳光照射下依然清晰显示；
- 2、拼接方式灵活多样，可以竖屏、横屏，还可以异形拼接使用；

- 3、智能温控：有“自动诊断”功能，可以判断内部温度的高度，启动风扇降温；
- 4、超薄机身黄金比例16：9安装便捷简单；
- 5、兼容标准HDMI信号输入，实现真正的1920\*1080P高清分辨率，画质细腻，色彩饱和，呈现完整画面；
- 6、全新宽视角延伸技术，178°视角内观看图像不变形，色彩不失真；
- 7、DID系列单元物理拼缝可以实现双边超窄边拼接，可以大大提升视觉效果；
- 8、真实色彩显示，采用8bit色域面板，IPS硬屏（16.7M）1670万种色彩，色彩丰富，画质细腻，显示真实影像；
- 9、智能降噪：动态色彩增强技术，3D数字降噪科技能有效降低噪点，有效解决干扰点、雪花等，让画质清晰更出众；
- 10、智能分屏拼接：拼接屏自带拼接功能，配合相关拼接配件，拼接控制软件可实现多种拼接方式；
- 11、5ms高速响应，运动画面，无拖影；
- 12、移动模拟投放：画面可通过IPAD等移动设备投放到屏幕同步显示；
- 13、智能温控：静音冷却散热设计，提升散热效率，整机寿命更长；
- 14、适应安防监控电视墙/会议室/网咖/餐厅大屏幕。

## 【二、产品参数】

### 50寸8mm液晶拼接屏酒吧拼接电视墙

- 1、液晶拼接单元名称：50寸双边8毫米（mm）拼缝液晶拼接屏；
- 2、液晶拼接单元型号:LTY500HJ01；
- 3、面板类型：50” DID LCD Panel；
- 4、双边拼缝：8MM；
- 5、可视面积：1102(H) x 623(V)；
- 6、机身尺寸：1109\*\*631\*81mm；
- 7、分辨率：1920\*1080；
- 8、显示色彩：16.7M；
- 9、亮度:450CD/m<sup>2</sup>；
- 10、对比度:3500:1；

- 11、可视角度:89/89/89/89(Min.) ;
- 12、回应时间:8MS ;
- 13、VGA输入 :1(D-SUB15PIN) ;
- 14、DVI输入 :1(DVI-I) ;
- 15、HDMI输入:1(HDMI\*1) ;
- 16、USB :1 ;
- 17、RS232接口:(RJ45)4 ;
- 18、复合视频输入 : 1(BNC\*1) ;
- 19、复合视频输出 : 1(BNC\*1) ;
- 20、信号频率 : 60HZ ;
- 21、色彩系统 : PAL/NTSC/SECAM ;
- 22、兼容输入 : 480P/576P/720P/1080P ;
- 23、3Dcombfiter : 有 ;
- 24、视频降噪 : 有 ;
- 25、电源输入 : AC100~240V;50/60HZ ;
- 26、产品功耗 : 240W ;
- 27、待机功耗 : < 3W ;
- 28、工作温度 : 0 ~50 ;
- 29、菜单语言 : 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 ;
- 30、储存温度 : -20 ~60 ;
- 31、工作储存湿度 : 20%~80% ;
- 32、重量 : 约20.0KG ;
- 33、安装方式 : 嵌入式 , 壁挂式 ;
- 34、像素点距 : 0.285 (H)\*0.285(V) ;
- 35、外壳材质 : 冷轧钢板/黑色。

### 【三、产品图片】

#### 【四、工程图】

#### 【五、应用领域】

大屏幕液晶拼接屏适用于电视台或大型演播中心监视幕墙、会议室视频会议、连锁专卖店、企事业单位、物业社区、酒店、房地产营销中心、大型商场、综合商业写字楼等。