

CC-LINK专用电缆，cclink通讯电缆厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | CC-LINK专用电缆，cclink通讯电缆厂家 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司 |
| 价格 | 3.30/米 |
| 规格参数 | 品牌:COBON 型号:CC-LINK 产地:上海 |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316 |

产品详情

产品应用

CC-link总线系统，用于工业自动化等场所。

cclink系统要使用专用的传输介质电缆在电磁阀，传感器，转换器，温度控制器，传输设备，

条形码阅读器，ID系统，网关，机器人，伺服驱动器，PLC等多种产品类型都有对应CCLink总线电缆的应用，适用于固定应用以及偶尔移动。今后在新铺设CC-link时、推荐使用上海科邦CC-link Ver.1.10的对应产品。对应ver.1.10的电缆同时也对应Ver.2.00。

型号特性阻抗版本用途CCNC-SB110H110QVer.1.10

Ver.2.00固定部用CCNC-SB110SF-5可动部用CCNC-SB1002Ver.1.00固定部用CCNC-SBH130Q

CC-LINK工业总线（上海科邦特种电缆厂）

应用于CC-LINK

系统现场网络通信系统中，可高速处理控制及数据信息，以提供高效可靠的生产自动化系统。

测试电压：2000V

特性阻抗（1MHZ）：120

导体电阻20 : 11 /305m

工作温度：-40 ° C到+75 ° C

弯曲半径：大约6.5 X D(线缆直径)

阻燃特性：符合VDE 0472 – 804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

特征描述

导体：多股柔性无氧细铜丝

绝缘：物理发泡芯线绝缘，双层共挤

芯线颜色：白/黄/蓝，另外有引流线

屏蔽：铝箔+镀锡铜网编织屏蔽

外护套：阻燃柔性混合料,聚氨酯PUR

外护套颜色：棕色

使用说明

整体铝箔加镀锡铜网编织双屏蔽具有极好的抗电磁干扰性能，阻燃柔性混合料护套具有阻燃和防油特性，PUR护套具有极好抗机械特性，耐磨，耐油，抗酸碱，抗水解，耐腐蚀，防紫外线，适合复杂恶劣环境使用。

包装清单

根据客户安装要求包装，重量大于30公斤往上需要采用木轴包装。200米为软包装。

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园新林路2180号