6XV1830-0EH10，Profibus总线

产品名称	6XV1830-0EH10，Profibus总线
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	2.90/米
规格参数	品牌:COBON 型号:6XV1830-0EH10 产地:上海
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

Profibus dp专用型电缆线（上海市科邦电缆厂）计算机接口，dp通信系统总线：

PROFIBUS DP 总线电缆线 6XV1830-0EH10

Item23)CU/FS-PE/AL-Foil/TCWB/PUR-1x2x0.64mm(22AWG)

货品23）铜/FS-PE/铝铂/电镀锡铜丝网编制屏蔽掉/PUR-1x2x0.64mm(22AWG)

6XV1830-0EH10商品特性：PROFIBUS DP 系统总线电缆线，dp通信系统总线

使用期限长且高性价比，屏蔽掉层选用电镀锡铜线编制降低空气氧化状况；

铜线绞线方法选用二二双绞，降低了铜线与电线中间的数据信号损耗，

且普及率十分密切达95%以上，降低应用全过程中产生的影响！

使此类线的数据信号传输速度更长、更平稳！

Profibus专用型电缆线性能参数：

工作电压300/300V

检测工作电压2000V/5min(AC)

弯曲半径

固定不动组装5x电缆线直径

挪动组装6.8x电缆线直径

dp通信系统总线温度范围：

操作温度 -30°C到75°C中间

低烟无卤护线套适用规定安全环保的条件中，低烟无卤电缆无毒性

耐老化：耐UV

阻燃性特点：合乎IEC60332-1

电导体：合乎VDE0295CLASS 5规范

绝缘层材料：物理学聚氨酯发泡两色铜线绝缘层，两层共挤

铜线绞线方法：二二双绞再复合型绞线

铜线色调：物理学聚氨酯发泡两色绝缘层，两层共挤

正中间覆盖：高聚物薄带盘绕在芯电子线束外

总屏蔽掉：电镀锡铜丝网编制屏蔽掉，屏蔽相对密度达95%以上

外护线套：低黏性，阻燃性软性PUR混合料

外被色调：紫色

(独特规格型号\色调及更繁杂适用场所可依据规定开发设计、订制)

PROFIBUS DP 系统总线电缆线 6XV1830-0EH10运用：

1、机械设备 2、自动化生产 3、操纵模块 4、控制面板及加工厂走线 5、办公用品
6、大中型中央空调，便于铺设有时候健身运动场所

7、房间内电气设备安装

8、成套设备设备安装

9、暖气片和空调设备

挑选科邦，将诚挚为你服务

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号