

Profibus dp电缆，上海科邦特种电缆厂

产品名称	Profibus dp电缆，上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	3.10/米
规格参数	品牌:COBON 型号:Profibus dp 产地:上海
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

DP、Profibus 总线电缆，型号6XV1830-0EH10总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计

实心无氧铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。铝箔、镀锡铜网编织双层屏蔽，紫色优美外护套。符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识。

工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m订货数据 订货号Profibus总线电缆6XV1830-0EH10这是很常见的通讯总线电缆。

Profibus DP电缆 上海科邦特种电缆厂

加厚铝箔和加密防氧化镀锡铜网编织屏蔽，屏蔽效果好，紫色柔性外护套。具有良好的信号传输性能。因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

L2电缆2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）Profibus-dp1*2*0.65（导体无氧铜，截面足平方）

参数如下：

导体:无氧铜丝,1*0.65mm（导体纯铜，截面足平方）

绝缘：柔性特殊混合料 物理发泡芯线绝缘，双层共挤

线芯颜色:绿色+红色

屏蔽层:加厚阻燃铝箔+防氧化镀锡铜丝编织 铜丝屏蔽密度 85%铝箔屏蔽密度全密

护套:阻燃柔性特殊PUR混合料

特性阻抗: 150

直流电阻:57.5 /km

工作温度: -30 到70 之间

技术指标:

- 1、无氧铜导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、防氧化镀锡铜丝编织双层屏蔽，柔性外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识。
- 5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m

其它介绍：

- 1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
- 2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号