

# CHAIN-HiFLEX659电缆，科邦柔性电缆

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | CHAIN-HiFLEX659电缆，科邦柔性电缆                |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司                            |
| 价格   | 3.80/米                                  |
| 规格参数 | 品牌:COBON<br>型号:CHAIN-HiFLEX659<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号               |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316                |

## 产品详情

上海科邦特种电缆厂

CHAIN-HiFLEX 659电缆，CHAIN-HiFLEX 659

导体

Conductor多股复合绞合超细镀锡铜丝导体

绝缘

Insulation热塑性弹性体TPE材料

芯线标识

Identification of cores符合DIN47100标准要求

成缆方式

Assembly of core两两对绞成单元，单元绞合成缆

内护套

Inner sheathTPU混合材料挤压固定成型

屏蔽

Screen镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度不小于95%

外护套

Out sheath高分子特殊耐候性PUR聚氨酯材料，颜色黑

额定电压

Nominal Voltage450/750V

试验电压

Test Voltage2500V

工作电容

Capacitance @800Hz 120nF/km

绝缘电阻

Insulation resistance>20M x km

30MHz转移阻抗

Transfer impedance @30Hz 250/km

使用温度

Operating temperature-50 ~ +80 ° C ( 固定安装 )

-35 ~ +80 ° C ( 移动安装 )

弯曲半径

Bending radius4x电缆外径

移动速度

Maximum speed300m/min

加速度

Maximum acceleration25m/s<sup>2</sup>

耐油特性

Oil resistanceIEC 60 811-2-1

阻燃特性

Flame resistanceIEC 60 332.1

上海科邦牌电缆CHAIN-HiFLEX 659应用：

CHAIN-HiFLEX 659针对移动安装要求在工艺及材料的旋转上采用了特别的设计，具备优良的柔软特性和耐油特性。PUR材料外护套具有的物理机械特性，可耐切削、冲击、耐磨和良好的低温特性。本产品广泛应用于手持式工具、木工机床及汽车装配等系统的金属拖链或大长度的拖链系统中，用于数据和传感信号的传输。

采用了镀锡铜丝的屏蔽结构，使电缆具有良好的电磁兼容特性；挤压性内护套的采用也保证了整个电缆使用中的安全性和结构的稳定性。

选择科邦，我们将竭诚为您服务

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号