

机器人铣削电主轴 德国品牌sycotec

产品名称	机器人铣削电主轴 德国品牌sycotec
公司名称	苏州卡西德电机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:sycotec 型号:4060ER 产地:德国
公司地址	苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城20幢101
联系电话	0512-87663036 18051526001

产品详情

卡西德来自德国的技术，专业高速电主轴应用解决方案

机器人铣削电主轴,型号：4060ER、4060ER-S、4060ER-S-KLN、4060E-KGS、4064HSK25,参数及技术支持请联系卡西德工程师

Bestell-Nr. 2000 8000

Part No. 2000 8000

应用	钻, 铣, 磨, 雕刻机床	Applications	Drilling, Milling, Grinding, Engraving
外壳夹装尺寸	60 mm	Clamping diameter	60 mm
马达类型	3 相异步高速电机	Motor system	3 Phase asynchronous motor
转速范围	3,000 – 50,000 min-1	Speed range	3,000 - 50,000 rpm
额定电压	220 V	Voltage	220 V
电流	最大 14 A	Current	max. 14 A
扭矩	最大 215 Ncm	Torque	max. 215 Ncm
频率	50 - 833 Hz	Frequency	50 - 833 Hz
功率	最大 2,000 W	Output power	max. 2,000 W
重量	3.5 kg	Weight	3.5 kg
轴承	3 x 钢球轴承, 油脂润滑	Bearing system	3 x Steel, lifetime lubrication
防护等级	IP 54/57	Protection category	IP 54/57
电机保护	PTC - 130 ° C	Motor protection	PTC - 130 ° C

安装位置	轴向 + 径向	Working position	axial + radial
负载方向	通常1 m	Load direction	[1 m
锥面跳动	0.5 – 7.0 mm (ER 11)	Run-out (taper)	0.5 - 7.0 mm (ER 11)
刀具夹持范围	1 开口扳手 (SW 13)	Chuck clamping range	1 open-end wrench (13 mm)
换刀方式	外夹具冷却	Tool change	Cooling via clamping bracket
冷却系统	密封气0.8 – 1.0 bar(管径 内/外 4/6 mm)	Cooling system	Sealing air 0.8 - 1.0 bar (hose outer 4 mm)
防水防尘措施	不锈钢	Protected against dirt and cooling lubricant	Stainless steel
外壳材料	e@syDrive TV 4538,	Housing material	e@syDrive TV 4538,
推荐变频器	EMERSON SKCD200220 保留修改权	Inverter recommendation	EMERSON SKCD200220 Subject to change without notice