

造纸厂水处理煤质柱状活性炭厂家

产品名称	造纸厂水处理煤质柱状活性炭厂家
公司名称	郑州市思源净水材料有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 3-5mm 4-8mm 碘值:400 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心9楼907号
联系电话	13603996644

产品详情

造纸厂水处理煤质柱状活性炭厂家

郑州市思源净水材料有限公司主要经营：椰壳活性炭、柱状活性炭、粉末活性炭、煤质活性炭等。订购热线：13603996644 张先生

煤质柱状活性炭 生产工艺：煤质柱状活性炭

选用优质无烟煤为原料，采用先进的工艺精制而成。外观为黑色不定型颗粒。

煤质柱状活性炭 优点：煤质柱状活性炭 具有空隙结构发达，比面积大，吸附能力强，机械强度高，床层阻力小，化学稳定性能好，易再生，经久耐用等优点。

煤质柱状活性炭 适应用途1：颗粒活性炭广泛应用于引用水，工业用水和废水深度净化；各种气体的分离，提纯，净化；有机溶剂回收；制糖，味精，医药，酒类，饮料的脱色，除臭，精制；贵金属提炼；化学工业中的催化剂及催化剂载体。煤质颗粒空气净化专用活性炭

煤质柱状活性炭 适应用途2：广泛应用于化工原料气体、化工合成气体、制药工业用气、饮料用二氧化碳气体、氢气、氮气、氯气、乙炔、乙烯、裂化气、惰性气体等的净化及原子设施排气等的净化、分离和精制。

煤质柱状活性炭 技术工艺：本品系采用优质煤为原料，经先进的工艺设备精制而成。

煤质柱状活性炭 产品功能：其外观为暗黑色柱状颗粒或不定型颗粒状，具有很大的比表面积，合适的孔隙结构，机械强度高，能经受高温、高压作用，不易破碎灰，使用寿命长等特点。

煤质柱状活性炭 技术参数：

项目（单位）	碘值（mg/g）	苯吸附（mg/g）	比表面积（m ² /g）	充填密度（g/cm ³ ）	强度（%）	水份（%）
数值	1000	450	900-1100	0.5-0.55	90	10

煤质柱状活性炭 常用规格：0.5-1mm,1-2mm，2-4mm,3-5mm

运输：汽运。包装：25公斤/袋

煤质柱状活性炭 采购指导价格：3吨以内-4500元，5吨以上4200元/吨，10吨以上3800元/吨，15吨以上3500元/吨，20吨以上3200元/吨，50吨以上2900元/吨。