

12芯三网合一光纤分光箱厂家6月热销

产品名称	12芯三网合一光纤分光箱厂家6月热销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯三网合一光纤分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

12芯三网合一光纤分光箱厂家6月热销：宁波品悦PY-SWFGX-型12芯三网合一光纤分光箱是一款满足用户高密度服务器承载需求的专用三网合一机箱，其坚固的箱体外观，散热性，都让其深受中小型企业喜爱。目前该款12芯三网合一光纤分光箱（行货）在商家“宁波品悦12芯三网合一光纤分光箱(销售中心)”售价为220元。

宁波品悦通信生产的12芯三网合一光纤分光箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的12芯三网合一光纤分光箱价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

12芯三网合一光纤分光箱作用特点用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

12芯三网合一光纤分光箱批发产品是宁波市品悦通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

箱体材质：冷轧板

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

常规安装地方：壁挂式 落地式、嵌入式、

12芯三网合一光纤分光箱新品图片展示技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

12芯三网合一光纤分光箱新品图片展示箱体密封性能：

对于室外型，密封性能应满足GB 4208-2008标准中IP55级的要求。对于楼道型和室内型，密封性能应满足GB4208-2008标准中IP33级的要求。特殊情况下可与用户具体协商。

3 箱体机械物理性能

当箱体高度 500mm 时，箱体顶端表面应能承受不小于 900N 的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于50N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于 200N 的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共 3 次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共10个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

宁波品悦通信设备有限公司是专业从事12芯三网合一光纤分光箱_三网融合箱_共建共享箱_光纤分线箱_光分路器箱_光缆交接箱等通信接线设备的高科技企业，公司创建于2004年，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。

宁波市品悦通信设备有限公司位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市工业园区，地理位置优越，交通便捷，紧靠沪杭甬高速公路，距宁波国际机场 65公里，国际集装箱码头60公里，杭州湾跨海大桥9公里。

宁波品悦通信提供12芯三网合一光纤分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。